

Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

Antitarlo Complet Ecolkem confidenza da 1 lt



Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore



Antitarlo Complet Ecolkem Confezione da 1 lt.- La conformità alle Norme FDA relative ai "Preservanti per legno", alle Norme UNI EN 22 e 46 per il "Controllo e Prevenzione delle larve", ma soprattutto i Nomi e le Aziende più qualificate e prestigiose, nell'ambito della protezione dei manufatti legno, hanno assegnato al COMPLET la qualifica quale miglior risposta alla problematica della conservazione dei manufatti Lignei.

~~Prezzo base, Nessun sconto12,70 €~~

Prezzo con sconto8,77 €

Prezzo di vendita10,70 €

Prezzo di vendita, tasse escluse8,77 €

Sconto

Ammontare IVA1,93 €

Di solito spedito in 2-3 giorni

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

Antitarlo Complet Ecolkem

Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

La conformità alle **Norme FDA** relative ai "Preservanti per legno", alle Norme **UNI EN 22 e 46** per il "Controllo e Prevenzione delle larve", ma soprattutto i Nomi e le Aziende più qualificate e prestigiose, nell'ambito della protezione dei manufatti legno, hanno assegnato al **COMPLET** la qualifica quale miglior risposta alla problematica della conservazione dei manufatti Lignei.

CARATTERISTICHE

1. Inodore ed incolore.
2. Lunghissima permanenza ed efficacia nel legno (10 anni min).
3. Non sviluppa gas nocivi né provoca allergie per l'operatore.
4. Non corrosivo per metalli o leghe.
5. Non danneggia la lucidatura a cera o a gommalacca.
6. Non lascia alcuna untuosità o residui.
7. Rende il legno idrorepellente e lo difende dall'umidità; non permette il "ritiro" in clima secco.
8. Può essere mescolato all'olio paglierino.
9. Non aggredisce colle e vernici.
10. Non rimuove dorature e non intacca le pitture a tempera o a guazzo.
11. Non altera i rivestimenti di stoffe antiche o di carta.
12. Salvaguarda il legno da funghi, alghe o batteri.
13. Crea un'azione antitrofica (rende il legno non alimentare per gli insetti).
14. Il legno è riverniciabile dopo 12-24 ore (secondo la temperatura ambiente).
15. In 24 ore per capillarità penetra nel legno anche per 50 cm (sic).
16. Tensione superficiale a 25°C: Capillary Tube = 23,2.
17. Non ha effetti oncogenetici come il DDT (cancerogenicità).
18. Permette d'operare a temperature -25 + 50 °C.
19. Non è considerato dalle Norme CEE un prodotto infiammabile.
20. Non si degrada alla luce.
21. Non contiene prodotti cancerogeni come endosulfano, lindano o DDT.
22. Sostanze attive: Permethrine - Rapp. Isomerico: CisTrans25/75 - N°CAS 52645-53-1.

COMPLET è utilizzabile a pennello, a spruzzo, a immersione, ad inoculazione, ad impregnazione e sottovuoto.

Inoltre è omologato PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO N.18563

Recensioni

Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.