

Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

**Bordo Tranciato Legno Frassino Precollato Largo
mm 200**



Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore



Prezzo per metro lineare

~~Prezzo base 4,00 €, Nessun sconto~~

Prezzo con sconto3,28 €

Prezzo di vendita4,00 €

Prezzo di vendita, tasse escluse3,28 €

Sconto

Ammontare IVA0,72 €

Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

Di solito spedito in 2-3 giorni

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione **Bordo in tranciato di Frassino 6/10 precollato**
disponibile con una larghezza di cm 20

SPECIFICHE:

Bordo rotolo tranciato in legno di Frassino precollato levigato e supportato

spessore impiallacciatura di 0,6 mm

N.B Il prezzo si riferisce a un metro lineare di tranciato

Esempio: Digitando quantità 3, riceverete 3 mt di impiallacciatura larga 20 cm

Foto indicativa, pertanto trattandosi di vero legno la venatura può essere differente.

Legno naturale tranciato in rotoli, in continuo, realizzato con sistemi di giunzione a pettine
ogni 2-2,5 m

Adatto per lavori di falegnameria e bricolage, per la sua elevata flessibilità è possibile
effettuare sagome e curvature senza rompere il tranciato.

Come si applica:

1. Mediante ferro da stiro non a vapore
2. Appoggiare il foglio di legno sulla superficie da rivestire interponendo tra il
ferro da stiro ed il legno un foglio di carta per evitare lo sporco da eventuali
scorie esistenti sul ferro da stiro
3. Procedere premendo lentamente con il ferro da stiro per dare tempo alla
colla di rinvenire ed accoppiarsi.
4. Appena compiuta l'operazione ripassare sul foglio di legno applicato,
premendo con un legno ben levigato. Questa operazione permetterà alla
colla di penetrare e raffreddarsi.
5. Rifilare sui lati il legno superfluo mediante una lima o taglierino.

Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

Il tranciato precollato:

Si può applicare con facilità su qualsiasi superficie in legno e derivati compreso resinosi.

Su MDF si consiglia un passaggio di abrasiva per ottenere una superficie più assorbente oppure applicare un primer compatibile con il preincollato.

Sostanze aggiuntive sono il "Polybond 4011" il quale non contiene alcuna delle sostanze candidate ad essere assoggettate ad autorizzazione, così come si evidenzia dall'elenco reso disponibile in data 29 ottobre 2008 dall'ECHA (Agenzia Europea per le sostanze Chimiche) e successivi aggiornamenti.

Conservare il prodotto al riparo dalle fonti di calore e dai raggi del sole.

Recensioni

Giovedì, 28 Agosto 2025

È la prima volta che devo impiallacciare una superficie: 8 gambe cm 3*3*80. Ero un po' nervosa per l'inesperienza, ma con questo bordo ho fatto tutto a regola d'arte. Poiché il legno è chiaro, anche quel minimo filo di colla che resta non si vede una volta levigato con cura. Il materiale è buono, spesso il giusto e con il giusto grado di precollatura. Non c'è rischio di forare il piallaccio levigando. Sono molto soddisfatta. Lo consiglio.

Loro sono sempre molto disponibili a stare dietro anche a chi, come me, sta facendo esperienza ma fa ancora errori nelle richieste al fornitore.

Valentina Longo Faussone

Domenica, 06 Marzo 2022

Buon prodotto ma spese di spedizione esagerate, visto che identica merce viene venduta allo stesso prezzo su eBay ma con spese di spedizione dimezzate.

Beatrice Morroni

Mercoledì, 06 Luglio 2016

ottimo prodotto, ottimo fornitore veloce e competente

Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

mauro

[Più recensioni](#)