

**Brico Legno Store**

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

**Bordo Tranciato Legno Noce Nazionale Precollato**

**Largo mm 200**



# Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

---



# Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore



Detto anche NOCE COLORE. Prezzo per metro lineare

~~Prezzo base, tasse escluse 8,10 €~~

Prezzo con sconto 5,00 €

Prezzo di vendita 6,10 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 5,00 €

Sconto

Ammontare IVA 1,10 €

**Di solito spedito in 2-3 giorni**

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Des ~~Bordo~~ **Rotolo tranciato di Noce Nazionale (Noce Colore) 6/10 Precollato**

disponibile con una larghezza di mm 200

## **SPECIFICHE:**

Bordo rotolo tranciato in legno di Noce Nazionale precollato levigato e supportato

# Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

---

spessore impiallacciatura di 0,6 mm

**N.B Il prezzo si riferisce a un metro lineare di tranciato**

**Esempio: Digitando quantità 3, riceverete 3 mt di impiallacciatura larga 20 cm**

Foto indicativa, pertanto trattandosi di vero legno la venatura può essere differente.

Legno naturale tranciato in rotoli, in continuo, realizzato con sistemi di giunzione a pettine ogni 2-2,5 m

Adatto per lavori di falegnameria e bricolage, per la sua elevata flessibilità è possibile effettuare sagome e curvature senza rompere il tranciato.

## **Come si applica:**

1. Mediante ferro da stiro non a vapore
2. Appoggiare il foglio di legno sulla superficie da rivestire interponendo tra il ferro da stiro ed il legno un foglio di carta per evitare lo sporco da eventuali scorie esistenti sul ferro da stiro
3. Procedere premendo lentamente con il ferro da stiro per dare tempo alla colla di rinvenire ed accoppiarsi.
4. Appena compiuta l'operazione ripassare sul foglio di legno applicato, premendo con un legno ben levigato. Questa operazione permetterà alla colla di penetrare e raffreddarsi.
5. Rifilare sui lati il legno superfluo mediante una lima o taglierino.

## **Il tranciato precollato:**

Si può applicare con facilità su qualsiasi superficie in legno e derivati compreso resinosi.

Su MDF si consiglia un passaggio di abrasiva per ottenere una superficie più assorbente oppure applicare un primer compatibile con il preincollato. Sostanze aggiuntive sono il "Polybond 4011" il quale non contiene alcuna delle sostanze candidate ad essere assoggettate ad autorizzazione, così come si evidenzia dall'elenco reso disponibile in data 29 ottobre 2008 dall'ECHA (Agenzia Europea per le sostanze Chimiche) e successivi aggiornamenti.

Conservare il prodotto al riparo dalle fonti di calore e dai raggi del sole.

# Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

---

## Recensioni

Mercoledì, 16 Settembre 2020

Prodotto di alta qualità, consegna veloce ed ottimo servizio di customer care.

Mauro

Venerdì, 07 Dicembre 2018

Ottimo prodotto, bellissime venature con qualsiasi qualità di tranciato. Spedizione rapida e servizio di grande professionalità.

Roberto Rispoli

Mercoledì, 22 Agosto 2018

Il prodotto è giunto integro e così come richiesto. Di buona qualità nell'insieme. Soddisfatto

Gianpiero Olgiati

[Più recensioni](#)