

Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

**Bordo Tranciato Legno Castagno Precollato Largo
mm 200**



Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore



Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore



Prezzo per metro lineare

~~Prezzo al netto, tasse escluse 5,10 €~~

Prezzo con sconto 4,18 €

Prezzo di vendita 5,10 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 4,18 €

Sconto

Ammontare IVA 0,92 €

Di solito spedito in 2-3 giorni

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione **Bordo in tranciato di Castagno 6/10 precollato**
disponibile con una larghezza di cm 20

SPECIFICHE:

Bordo rotolo tranciato in legno di Castagno precollato levigato e supportato

spessore impiallacciatura di 0,6 mm

N.B Il prezzo si riferisce a un metro lineare di tranciato

Esempio: Digitando quantità 3, riceverete 3 mt di impiallacciatura larga 20 cm

Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

Foto indicativa, pertanto trattandosi di vero legno la venatura può essere differente.

Legno naturale traciato in rotoli, in continuo, realizzato con sistemi di giunzione a pettine
ogni 2-2,5 m

Adatto per lavori di falegnameria e bricolage, per la sua elevata flessibilità è possibile
effettuare sagome e curvature senza rompere il traciato.

Come si applica:

1. Mediante ferro da stiro non a vapore
2. Appoggiare il foglio di legno sulla superficie da rivestire interponendo tra il
ferro da stiro ed il legno un foglio di carta per evitare lo sporco da eventuali
scorie esistenti sul ferro da stiro
3. Procedere premendo lentamente con il ferro da stiro per dare tempo alla
colla di rinvenire ed accoppiarsi.
4. Appena compiuta l'operazione ripassare sul foglio di legno applicato,
premendo con un legno ben levigato. Questa operazione permetterà alla
colla di penetrare e raffreddarsi.
5. Rifilare sui lati il legno superfluo mediante una lima o taglierino.

Il traciato precollato:

Si può applicare con facilità su qualsiasi superficie in legno e derivati
compreso resinosi.

Su MDF si consiglia un passaggio di abrasiva per ottenere una superficie più
assorbente oppure applicare un primer compatibile con il preincollato.

Sostanze aggiuntive sono il "Polybond 4011" il quale non contiene alcuna
delle sostanze candidate ad essere assoggettate ad autorizzazione, così
come si evidenzia dall'elenco reso disponibile in data 29 ottobre 2008
dall'ECHA (Agenzia Europea per le sostanze Chimiche) e successivi
aggiornamenti.

Conservare il prodotto al riparo dalle fonti di calore e dai raggi del sole.

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.