

Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

**Bordo Tranciato Legno Noce Tanganika Precollato
Largo mm 200**



Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore



Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore



Prezzo per metro lineare

~~Prezzo al netto, Nessun IVA~~2,40 €

Prezzo con sconto2,79 €

Prezzo di vendita3,40 €

Prezzo di vendita, tasse escluse2,79 €

Sconto

Ammontare IVA0,61 €

Di solito spedito in 2-3 giorni

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione **Bordo in tranciato di Noce Tanganiка 6/10 precollato**
disponibile con una larghezza di cm 20

SPECIFICHE:

Bordo rotolo tranciato in legno di Noce Tanganiка precollato levigato e supportato

spessore impiallacciatura di 0,6 mm

N.B Il prezzo si riferisce a un metro lineare di tranciato

Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

Esempio: Digitando quantità 3, riceverete 3 mt di impiallacciatura larga 20 cm

Foto indicativa, pertanto trattandosi di vero legno la venatura può essere differente.

Legno naturale trinciato in rotoli, in continuo, realizzato con sistemi di giunzione a pettine
ogni 2-2,5 m

Adatto per lavori di falegnameria e bricolage, per la sua elevata flessibilità è possibile
effettuare sagome e curvature senza rompere il tranciato.

Come si applica:

1. Mediante ferro da stiro non a vapore
2. Appoggiare il foglio di legno sulla superficie da rivestire interponendo tra il ferro da stiro ed il legno un foglio di carta per evitare lo sporco da eventuali scorie esistenti sul ferro da stiro
3. Procedere premendo lentamente con il ferro da stiro per dare tempo alla colla di rinvenire ed accoppiarsi.
4. Appena compiuta l'operazione ripassare sul foglio di legno applicato, premendo con un legno ben levigato. Questa operazione permetterà alla colla di penetrare e raffreddarsi.
5. Rifilare sui lati il legno superfluo mediante una lima o taglierino.

Il trinciato precollato:

Si può applicare con facilità su qualsiasi superficie in legno e derivati
compreso resinosi.

Su MDF si consiglia un passaggio di abrasiva per ottenere una superficie più assorbente oppure applicare un primer compatibile con il preincollato.

Sostanze aggiuntive sono il "Polybond 4011" il quale non contiene alcuna delle sostanze candidate ad essere assoggettate ad autorizzazione, così come si evidenzia dall'elenco reso disponibile in data 29 ottobre 2008 dall'ECHA (Agenzia Europea per le sostanze Chimiche) e successivi aggiornamenti.

Conservare il prodotto al riparo dalle fonti di calore e dai raggi del sole.

Recensioni

Giovedì, 19 Maggio 2022

Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

Ottimo prodotto, economico e precollato, ideale per chi vuole fare i primi esperimenti di impiallacciatura. Usato su un tavolino costruito con legno di recupero (pallet e vecchie mensole in abete) per una nobilitazione e valorizzazione. Qualche piccola venatura non chiusa ma considerato il costo/qualità è assolutamente accettabile. Unico rammarico: averne preso in quantità appena sufficiente al tavolino!

Alessandro NASI

Domenica, 06 Marzo 2022

Buon prodotto ma spese di spedizione esagerate, visto che identica merce viene venduta allo stesso prezzo su eBay ma con spese di spedizione dimezzate.

Beatrice Morroni

Venerdì, 20 Settembre 2019

Pienamente soddisfatto dell'acquisto, arrivato in tempi brevi, ottimo rapporto qualità prezzo, buono anche il servizio assistenza telefonica.

Rem

[Più recensioni](#)