

Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

**Bordo Tranciato Legno Ulivo Precollato Largo mm
200**



Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore



Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore



Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore



Prezzo per metro lineare

~~Prezzo base, Nessun rincaro~~ 12,60 €

Prezzo con sconto 11,15 €

Prezzo di vendita 13,60 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 11,15 €

Sconto

Ammontare IVA 2,45 €

Di solito spedito in 2-3 giorni

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

Bordo in tranciato di Ulivo 6/10 Precollato

disponibile con una larghezza di cm 20

SPECIFICHE:

Bordo rotolo tranciato in legno di Ulivo precollato levigato e supportato
spessore impiallacciatura di 0,6 mm

N.B Il prezzo si riferisce a un metro lineare di tranciato

Esempio: Digitando quantità 3, riceverete 3 mt di impiallacciatura larga 20 cm

Foto indicativa, pertanto trattandosi di vero legno la venatura può essere differente.

Legno naturale tranciato in rotoli, in continuo, realizzato con sistemi di giunzione a pettine
ogni 2-2,5 m

Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

Adatto per lavori di falegnameria e bricolage, per la sua elevata flessibilità è possibile effettuare sagome e curvature senza rompere il tranciato.

Trattandosi di vero legno di ulivo è possibile riscontrare sul tranciato qualche fessurazione o screpolatura sul lato esterno che è insita nella sua natura e non è da considerare come difetto o articolo pervenuto danneggiato.

Come si applica:

1. Mediante ferro da stiro non a vapore
2. Appoggiare il foglio di legno sulla superficie da rivestire interponendo tra il ferro da stiro ed il legno un foglio di carta per evitare lo sporco da eventuali scorie esistenti sul ferro da stiro
3. Procedere premendo lentamente con il ferro da stiro per dare tempo alla colla di rinvenire ed accoppiarsi.
4. Appena compiuta l'operazione ripassare sul foglio di legno applicato, premendo con un legno ben levigato. Questa operazione permetterà alla colla di penetrare e raffreddarsi.
5. Rifilare sui lati il legno superfluo mediante una lima o taglierino.

Il tranciato precollato:

Si può applicare con facilità su qualsiasi superficie in legno e derivati compreso resinosi.

Su MDF si consiglia un passaggio di abrasiva per ottenere una superficie più assorbente oppure applicare un primer compatibile con il preincollato.

Sostanze aggiuntive sono il "Polybond 4011" il quale non contiene alcuna delle sostanze candidate ad essere assoggettate ad autorizzazione, così come si evidenzia dall'elenco reso disponibile in data 29 ottobre 2008 dall'ECHA (Agenzia Europea per le sostanze Chimiche) e successivi aggiornamenti.

Conservare il prodotto al riparo dalle fonti di calore e dai raggi del sole.

Recensioni

Martedì, 07 Maggio 2019

Prodotto eccellente venditore ***** stelle, consigliato

Luciano

Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore
