

Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

Colla per Parquet e Pavimenti in Legno da 5 Kg Pattex



Colla per Parquet e Pavimenti in Legno da 5 KG Pattex

Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore



Adesivo vinilico per parquet mosaico e listelli, anche su pavimenti vinilici.
Facile da usare, applicazione a spatola, interni. Ideale per legno.

~~Prezzo base, IVA esclusa 62,12 €~~

Prezzo con sconto 44,67 €

Prezzo di vendita 54,50 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 54,29 €

Sconto -9,62 €

Ammontare IVA 9,83 €

Di solito spedito in 2-3 giorni

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione Adesivo a base di resine viniliche in dispersione acquosa.

CAMPI DI IMPIEGO:

Ideale per la posa di parquet mosaico e listelli in legno sui tradizionali
sottofondi assorbenti dell'edilizia, in ambienti interni.

Incollaggio di:

Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

- pavimenti in legno
- pavimenti vinilici con supporto in feltro.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Materie prime Resine viniliche in dispersione acquosa e inertii minerali

Aspetto: Fluido cremoso di colore avorio chiaro

Tempo di posa: 30 minuti circa (in funzione di temperatura, umidità e assorbimento del sottofondo)

Tempo di presa: 2 ore circa, in funzione di umidità e temperatura.

Temperatura di applicazione Da +5°C a +40°C

Resa: 300 - 600 g/m²a seconda della porosità sottofondo.

STOCCAGGIO:

Conservare in luogo fresco a temperatura non inferiore a +5°C. Teme il gelo.

Il prodotto se ben conservato è stabile per 12 mesi.

MODALITÀ D'USO:

- mescolare prima dell'uso
- controllare che i fondi siano piani, asciutti, puliti e compatti (non friabili). Se necessario applicare una mano di adesivo diluito con acqua in rapporto 5:1 e fare asciugare 24 ore
- spalmare con spatola dentata media (n°2) non più di 4/6 mq per volta
- posare i riquadri o le liste di legno sull'adesivo prima che abbia fatto pelle (il tempo è in funzione di umidità e temperatura ambientali)
- durante la posa far sì che i riquadri e i listelli di legno vengano bagnati dall'adesivo su tutta la superficie
- la pedonabilità della pavimentazione è possibile dopo almeno 24 ore (in funzione di temperatura e umidità)
- eventuali tracce fresche di adesivo possono essere tolte con acqua

[SCHEDA TECNICA](#)

CONFEZIONAMENTO:

5 Kg

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.