

# Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

## Finitura ad acqua Trasparente da 0,750 lt Rio

### Verde Renner



Finitura all'acqua Trasparente Renner Rio Verde Bricolegnostore

# Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

---



Disponibile: Opaca RF1020; Semilucida RF1120; Noce RF1320. Il prodotto abbellisce e rinforza la protezione del legno trattato con impregnanti Serie RM \*\*10, in particolare dalla azione di acqua piovana ed umidità in genere. Si applica in una o due mani (intervallate di 4 ore), su manufatti già impregnati. Quantità minima di acquisto 6 pezzi e in multipli di 6.

~~Prezzo base, Nassei escluso 25,10 €~~

Prezzo con sconto 18,52 €

Prezzo di vendita 22,60 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 21,04 €

Sconto -2,51 €

Ammontare IVA 4,08 €

**Di solito spedito in 3-5 giorni**

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione



# Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

---

## Campi d'impiego:

Serramenti, arredo da giardino, rivestimenti, balconi, recinzioni, perlinature, travature.

### Informazioni sul prodotto:

Conferisce idrorepellenza, resistenza e durata al legno. Non impiegare su impregnanti bianchi sui quali è preferibile utilizzare la Finitura cerosa RC 2030 totalmente incolore.

### Istruzioni d'uso:

Legno tinto/impregnato. È possibile applicare RF xx20 su legno trattato con tinte o impregnanti a basso residuo solido. Una volta pulita la superficie, si può carteggiare leggermente con carta abrasiva o scotch brite. Rimuovere la polvere e applicare 1-2 mani di prodotto.

Legno verniciato. Su legno già verniciato con prodotti di finitura in buono stato, carteggiare con grana 320. Pulire la superficie e procedere alla verniciatura. Su legno già verniciato con prodotti di finitura in cattivo stato, carteggiare con grana 80-150 per riportare il legno allo stato grezzo. Quindi pulire la superficie e procedere alla verniciatura. Si raccomanda l'applicazione di 1-2 mani di Impregnante classico RM xx10 prima della Finitura classica RF xx20.

### Manutenzione:

Nei manufatti molto esposti agli agenti atmosferici è sufficiente una manutenzione sulle parti che iniziano a degradare. Carteggiare leggermente il manufatto con grana media 220-320, asportare la polvere e applicare una mano del colore desiderato. Sulle parti più degradate si può applicare una seconda mano. Se il manufatto è poco esposto alle intemperie le operazioni di ritocco e rinnovo saranno meno frequenti. Effettuare la pulizia del manufatto verniciato con il Detergente neutro T.Clean RR 1050.

### Sovraverniciabilità:

Finiture delle serie classica RF xx20, alta resistenza UV RQ xx70, cerosa RC xx30.

Confezione da 0,750 lt

**Quantità minima di acquisto 6 pezzi e in multipli di 6.**

[SCHEDA TECNICA E ISTRUZIONI D'USO](#)

## Recensioni

Giovedì, 23 Ottobre 2014

Fornitore cortese, disponibile e puntuale. Prodotto eccezionale

LORENA AZZERUOLI

Giovedì, 20 Giugno 2013

Ottimo prodotto e ottimo servizio, affidabili e rapidissimi.

Gianmaria Campanelli

**Brico Legno Store**

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

---