

Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

Finitura pavimento e arredo giardino Hydro Oil YS-M303 da 5 lt Renner



Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore



È fortemente resistente ai raggi UV, all'acqua e alle muffe. Questo olio all'acqua per pavimentazioni da esterno si autoconsuma (non sfoglia) consentendo di rinnovare il trattamento senza carteggiatura. Consigliato a chi desidera esaltare il calore e la morbidezza del legno. È l'olio all'acqua per uso professionale, che avvolge il legno con una tenace azione protettiva. La formulazione ad alto contenuto di assorbitori UV crea una formidabile barriera contro le radiazioni solari. Il prodotto non sfoglia: si autoconsuma, consentendo di rinnovare il trattamento senza carteggiatura. È idrorepellente e inibisce la proliferazione di muffe. Area di Utilizzo: pavimentazioni esterne, bordi piscina, deck, verande, terrazze, passerelle, rivestimenti, pontili e darsene, arredo esterno. Istruzioni: Si applica a pennello o a rullo in due o tre mani. Prima di applicare l'olio, la superficie deve essere pulita, asciutta e accuratamente spolverata. Per la manutenzione è sufficiente applicare il prodotto dopo semplice pulizia. È sovraverniciabile dopo 1-4 ore e calpestabile dopo 24/48 ore.

Prezzo base, Nesse incluse 120,58 €

Prezzo con sconto 111,02 €

Prezzo di vendita 135,45 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 118,15 €

Sconto-7,13 €

Ammontare IVA 24,43 €

Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

Di solito spedito in 2-3 giorni

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Degradazione resistente ai raggi UV, all'acqua e alle muffe. Questo olio all'acqua per pavimentazioni da esterno si autoconsuma (non sfoglia) consentendo di rinnovare il trattamento senza carteggiatura.

Consigliato a chi desidera esaltare il calore e la morbidezza del legno. È l'olio all'acqua per uso professionale, che avvolge il legno con una tenace azione protettiva. La formulazione ad alto contenuto di assorbitori UV crea una formidabile barriera contro le radiazioni solari. Il prodotto non sfoglia: si autoconsuma, consentendo di rinnovare il trattamento senza carteggiatura. È idrorepellente e inibisce la proliferazione di muffe.

Area di Utilizzo: pavimentazioni esterne, bordi piscina, deck, verande, terrazze, passerelle, rivestimenti, pontili e darsene, arredo esterno.

Istruzioni: Si applica a pennello o a rullo in due o tre mani. Prima di applicare l'olio, la superficie deve essere pulita, asciutta e accuratamente spolverata. Per la manutenzione è sufficiente applicare il prodotto dopo semplice pulizia. È sovraverniciabile dopo 1-4 ore e calpestabile dopo 24/48 ore.

Diluizione: pronto all'uso.

Applicazione: a pennello / a rullo

Resa legno nuovo: 6/10 mq / Litro

Resa manutenzione: 12/20 mq / Litro

Essiccazione Finale: 24 ore

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.