

Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

Foglio di Sughero mm 10 x cm 50 x cm 100 -

Pacco da 15 pezzi - 7,5 mq



Brico Legno Store

Tecno Wood
Via Ettore D'Amore



SPECIFICHE TECNICHE

Descrizione	Foglio di sughero per applicazione commerciale e residenziale.
Misure	Larghezza – da 500 mm a 1300 mm Spessore – da 0.8 mm a 15 mm Lunghezza – su richiesta del cliente
Tolleranza per Larghezza e Lunghezza	≥ valore nominale
Tolleranza per Spessore	Spessore ≤ 5 mm → ± 0.2 mm Spessore ≥ 5 mm → ± 5% con massimo di 0.5 mm
Densità	180 – 220 Kg/m ³
Tensione di rottura a trazione	≥ 200 kPa
Compressione	20 - 40 %
Recupero	65% Min
Flessibilità	Fattore 5: Passa
Conducibilità termica	0.042 W / m K
Riduzione dei rumori da impatto	Apress. 17 a 20 dB(A)
Resistenza al fuoco	Classe 2 Autoestinguente e debolmente fumoso, non alimenta la propagazione della fiamma



Pacco da 15 fogli di sughero dello spessore di 10 mm. Formato cm 50 x 100. Un pacco corrisponde a 7,5 metri quadrati. Il sughero è un prodotto naturale, antistatico, antiallergico, biocompatibile. È usato soprattutto come isolante termico, insonorizzante e fonoassorbente. Al contrario di altri isolanti sintetici il sughero non rilascia solventi o particelle nocive. Il sughero è gradevole al tatto e può essere posato a vista.

~~Prezzo base, Nesso include 235,87 €~~

Prezzo con sconto 145,00 €

Brico Legno Store

Tecno Wood
Via Ettore D'Amore

Prezzo di vendita 176,90 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 203,97 €

Sconto -58,97 €

Ammontare IVA 31,90 €

Di solito spedito in 2-3 giorni

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione **SUGHERO SUPERCOMPRESSO IN FOGLI**

Spessore mm 10

Dimensione cm 50 x 100

**La presente vendita è riferita al pacco intero composto da 15 fogli che
equivalgono a 7,5 mq**

Prodotto Naturale, Antistatico, Antiallergico, Biocompatibile.

Al contrario di altri isolanti sintetici non rilascia solventi o particelle nocive.

Gradevole al tatto può essere posato a vista come insonorizzante fonoassorbente e anticondensa oppure intonacato, verniciato o tinteggiato.

Ineguagliabile nelle ristrutturazioni per cappotti interni termoisolanti, grazie alla sua elevata permeabilità al vapore risolve definitivamente i problemi di umidità, condense e muffe.

Ottimo isolamento acustico dai rumori d'urto e da calpestio, può

essere applicato direttamente sotto laminati, parquet, ceramica, pietra naturale ecc.

Ideale tappetino termoacustico per la posa di pavimenti flottanti; compatto, elastico e flessibile permette di livellare piccole irregolarità e imperfezioni del massetto. Adatto anche per pavimenti riscaldati.

Grande durabilità e stabilità dimensionale, anche quando soggetto ad alte variazioni di temperatura.

Igroscopico, imputrescibile, inattaccabile da insetti, e roditori.

Nell'immagine al lato le SPECIFICHE TECNICHE

- **REAZIONI AL FUOCO:** materiale autoestinguente
- **RESISTENZA ALL'ACQUA:** ottima
- **RESISTENZA AL VAPORE:** ottima
- **RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI:** ottima
- **PUTRESCIBILITÀ:** nulla
- **MANTENIMENTO CARATTERISTICHE QUALITATIVE:**

Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

illimitato nel tempo

- **INATTACCABILE:** da insetti o animali

Per gli appassionati, può essere usato anche per la realizzazione di presepi.

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.