

**Brico Legno Store**

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

---

**Foglio di Sughero mm 4 x cm 50 x cm 100 - Pacco da 40 pezzi - 20 mq**



# Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore



## SPECIFICHE TECNICHE

Descrizione	Foglio di sughero per applicazione commerciale e residenziale.
Misure	Larghezza – da 500 mm a 1300 mm Spessore – da 0.8 mm a 15 mm Lunghezza – su richiesta del cliente
Tolleranza per Larghezza e Lunghezza	≥ valore nominale
Tolleranza per Spessore	Spessore ≤ 5 mm → ± 0.2 mm Spessore ≥ 5 mm → ± 5% con massimo di 0.5 mm
Densità	180 - 220 Kg/m <sup>3</sup>
Tensione di rottura a trazione	≥ 200 kPa
Compressione	20 - 40 %
Recupero	65% Min
Flessibilità	Fattore 5: Passa
Conduttività termica	0.042 W / m K
Riduzione dei rumori da impatto	Apross. 17 a 20 dB(A)
Resistenza al fuoco	Classe 2 Autoestinguente e debolmente fumoso, non alimenta la propagazione della fiamma



Pacco da 40 fogli di sughero dello spessore di 4 mm. Formato cm 50 x 100. Un pacco corrisponde a 20 metri quadrati. Il sughero è un prodotto naturale, antistatico, antiallergico, biocompatibile. E' usato soprattutto come isolante termico, insonorizzante e fonoassorbente. Al contrario di altri isolanti sintetici il sughero non rilascia solventi o particelle nocive. Il sughero è gradevole al tatto e può essere posato a vista.

~~Prezzo base, Nessun sconto 251,00 €~~

Prezzo con sconto 154,67 €

# Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

Prezzo di vendita 188,70 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 217,57 €

Sconto-62,90 €

Ammontare IVA 34,03 €

## Di solito spedito in 3-5 giorni

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione **SUGHERO SUPERCOMPRESSO IN FOGLI**

Spessore mm 4

Dimensione cm 50 x 100

**La presente vendita è riferita al pacco intero composto da 40 fogli che equivalgono a 20 mq**

Prodotto Naturale, Antistatico, Antiallergico, Biocompatibile.

Al contrario di altri isolanti sintetici non rilascia solventi o particelle nocive.

Gradevole al tatto puo essere posato a vista come insonorizzante fonoassorbente e anticondensa oppure intonacato, verniciato o tinteggiato.

Ineguagliabile nelle ristrutturazioni per cappotti interni termoisolanti, grazie alla sua elevata permeabilità al vapore risolve definitivamente i problemi di umidità, condense e muffe.

Ottimo isolamento acustico dai rumori d'urto e da calpestio, puo

essere applicato direttamente sotto laminati, parquet, ceramica, pietra naturale ecc.

Ideale tappetino termoacustico per la posa di pavimenti flottanti; compatto, elastico e flessibile permette di livellare piccole irregolarità ed imperfezioni del massetto. Adatto anche per pavimenti riscaldati.

Grande durabilità e stabilità dimensionale, anche quando soggetto ad alte variazioni di temperatura.

Igroscopico, imputrescibile, inattaccabile da insetti, e roditori.

**Nell'immagine al lato le SPECIFICHE TECNICHE**

- **REAZIONI AL FUOCO:** materiale autoestinguente
- **RESISTENZA ALL'ACQUA:** ottima
- **RESISTENZA AL VAPORE:** ottima
- **RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI:** ottima
- **PUTRESCIBILITÀ:** nulla
- **MANTENIMENTO CARATTERISTICHE QUALITATIVE:**

# Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

---

illimitato nel tempo

- INATTACCABILE: da insetti o animali

Per gli appassionati, può essere usato anche per la realizzazione di presepi.

## Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.