

Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

Foglio di Sughero mm 5 x cm 50 x cm 100



Brico Legno Store

Tecno Wood
Via Ettore D'Amore

SPECIFICHE TECNICHE

Descrizione	Foglio di sughero per applicazione commerciale e residenziale.	
Misure	Larghezza – da 500 mm a 1300 mm	
	Spessore – da 0.8 mm a 15 mm	
	Lunghezza – su richiesta del cliente	
Tolleranza per Larghezza e Lunghezza	≥ valore nominale	
Tolleranza per Spessore	Spessore ≤ 5 mm	→ ± 0.2 mm
	Spessore ≥ 5 mm	→ ± 5% con massimo di 0.5 mm
Densità	180 – 220 Kg/m ³	
Tensione di rottura a trazione	≥ 200 kPa	
Compressione	20 - 40 %	
Recupero	65% Min	
Flessibilità	Fattore 5: Passa	
Conducibilità termica	0.042 W / m K	
Riduzione dei rumori da impatto	Apress. 17 a 20 dB(A)	
Resistenza al fuoco	Classe 2 Autoestinguente e debolmente fumoso, non alimenta la propagazione della fiamma	



Prodotto Naturale, Antistatico, Antiallergico, Biocompatibile. Al contrario di altri isolanti sintetici non rilascia solventi o particelle nocive. Gradevole al tatto può essere posato a vista come insonorizzante fonoassorbente

~~Prezzo base, tasse escluse, 8,44 €~~

Prezzo con sconto 5,53 €

Prezzo di vendita 6,75 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 7,22 €

Sconto -1,69 €

Ammontare IVA 1,22 €

Di solito spedito in 2-3 giorni

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione **SUGHERO SUPERCOMPRESSO IN FOGLI**
Spessore mm 5

Dimensione cm 50 x 100 (0,5 mq)

Prodotto Naturale, Antistatico, Antiallergico, Biocompatibile.

Al contrario di altri isolanti sintetici non rilascia solventi o particelle nocive.

Gradevole al tatto può essere posato a vista come insonorizzante fonoassorbente e anticondensa oppure intonacato, verniciato o tinteggiato.

Brico Legno Store

Tecno Wood
Via Ettore D'Amore

Ineguagliabile nelle ristrutturazioni per cappotti interni termoisolanti, grazie alla sua elevata permeabilità al vapore risolve definitivamente i problemi di umidità, condense e muffe.

Ottimo isolamento acustico dai rumori d'urto e da calpestio, può

essere applicato direttamente sotto laminati, parquet, ceramica, pietra naturale ecc.

Ideale tappetino termoacustico per la posa di pavimenti flottanti; compatto, elastico e flessibile permette di livellare piccole irregolarità e imperfezioni del massetto. Adatto anche per pavimenti riscaldati.

Grande durabilità e stabilità dimensionale, anche quando soggetto ad alte variazioni di temperatura.

Igrosopico, imputrescibile, inattaccabile da insetti, e roditori.

Nell'immagine al lato le SPECIFICHE TECNICHE

- REAZIONI AL FUOCO: materiale autoestinguente
- RESISTENZA ALL'ACQUA: ottima
- RESISTENZA AL VAPORE: ottima
- RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI: ottima
- PUTRESCIBILITÀ: nulla
- MANTENIMENTO CARATTERISTICHE QUALITATIVE: illimitato nel tempo
- INATTACCABILE: da insetti o animali

Per gli appassionati, può essere usato anche per la realizzazione di presepi.

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.