

Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

Foglio di Sughero mm 2 x cm 50 x cm 100



Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

SPECIFICHE TECNICHE

Descrizione	Foglio di sughero per applicazione commerciale e residenziale.
Misure	Larghezza - da 500 mm a 1300 mm Spessore - da 0.8 mm a 15 mm Lunghezza - su richiesta del cliente
Tolleranza per Larghezza e Lunghezza	≥ valore nominale
Tolleranza per Spessore	Spessore ≤ 5 mm → ± 0.2 mm Spessore ≥ 5 mm → ± 5% con massimo di 0.5 mm
Densità	180 - 220 Kg/m ³
Tensione di rottura a trazione	≥ 200 kPa
Compressione	20 - 40 %
Recupero	65% Min
Flessibilità	Fattore 5: Passa
Conduttività termica	0.042 W / m K
Riduzione dei rumori da impatto	Apross. 17 a 20 dB(A)
Resistenza al fuoco	Classe 2. Autoestinguente e debolmente fumoso, non alimenta la propagazione della fiamma



Prodotto Naturale, Antistatico, Antiallergico, Biocompatibile. Al contrario di altri isolanti sintetici non rilascia solventi o particelle nocive. Gradevole al tatto puo essere posato a vista come insonorizzante fonoassorbente

~~Prezzo base, Nessun sconto, 2,21 €~~

Prezzo con sconto 2,21 €

Prezzo di vendita 2,70 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 2,89 €

Sconto 0,68 €

Ammontare IVA 0,49 €

Di solito spedito in 2-3 giorni

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione **SUGHERO SUPERCOMPRESSO IN FOGLI**

Spessore mm 2

Dimensione cm 50 x 100

Prodotto Naturale, Antistatico, Antiallergico, Biocompatibile.

Al contrario di altri isolanti sintetici non rilascia solventi o particelle nocive.

Gradevole al tatto puo essere posato a vista come insonorizzante fonoassorbente e anticondensa oppure intonacato, verniciato o tinteggiato.

Ineguagliabile nelle ristrutturazioni per cappotti interni termoisolanti, grazie alla sua elevata

Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

permeabilità al vapore risolve definitivamente i problemi di umidità, condense e muffe.

Ottimo isolamento acustico dai rumori d'urto e da calpestio, puo

essere applicato direttamente sotto laminati, parquet, ceramica, pietra naturale ecc.

Ideale tappetino termoacustico per la posa di pavimenti flottanti; compatto, elastico e flessibile permette di livellare piccole irregolarità ed imperfezioni del massetto. Adatto anche per pavimenti riscaldati.

Grande durabilità e stabilità dimensionale, anche quando soggetto ad alte variazioni di temperatura.

Igroscopico, imputrescibile, inattaccabile da insetti, e roditori.

Nell'immagine al lato le SPECIFICHE TECNICHE

- **REAZIONI AL FUOCO:** materiale autoestinguente
- **RESISTENZA ALL'ACQUA:** ottima
- **RESISTENZA AL VAPORE:** ottima
- **RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI:** ottima
- **PUTRESCIBILITÀ:** nulla
- **MANTENIMENTO CARATTERISTICHE QUALITATIVE:** illimitato nel tempo
- **INATTACCABILE:** da insetti o animali

Per gli appassionati, può essere usato anche per la realizzazione di presepi.

Recensioni

Martedì, 30 Gennaio 2018

Estremamente professionali e disponibili, consegna rapida e precisa, imballaggio perfetto.

Ho usato il materiale per fare il modello di un terreno, è stato molto facile da tagliare e l'effetto finale era quello desiderato.

Grazie

lavinia

Lunedì, 08 Gennaio 2018

Piacevolmente sorpreso dall'estrema gentilezza e rapidità del servizio.

Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

Giovan Battista Gancitano

Martedì, 05 Settembre 2017

Materiale eccellente; geometricamente perfetto, angoli compresi.

Imballaggio accurato e ottima comunicazione fornitore/cliente.

Spedizione veramente rapida anche a ferragosto.

Venditore di assoluta fiducia.

Grazie.

Mingardi Massimol

[Più recensioni](#)