

**Brico Legno Store**

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

**Foglio di Sughero mm 3 x cm 61 x cm 91,5**



# Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

## SPECIFICHE TECNICHE

Descrizione	Foglio di sughero per applicazione commerciale e residenziale.
Misure	Larghezza - da 500 mm a 1300 mm Spessore - da 0.8 mm a 15 mm Lunghezza - su richiesta del cliente
Tolleranza per Larghezza e Lunghezza	≥ valore nominale
Tolleranza per Spessore	Spessore ≤ 5 mm → ± 0.2 mm Spessore ≥ 5 mm → ± 5% con massimo di 0.5 mm
Densità	180 - 220 Kg/m <sup>3</sup>
Tensione di rottura a trazione	≥ 200 kPa
Compressione	20 - 40 %
Recupero	65% Min
Flessibilità	Fattore 5: Passa
Conduttività termica	0.042 W / m K
Riduzione dei rumori da impatto	Apross. 17 a 20 dB(A)
Resistenza al fuoco	Classe 2 Autoestinguente e debolmente fumoso, non alimenta la propagazione della fiamma



Prodotto Naturale, Antistatico, Antiallergico, Biocompatibile. Al contrario di altri isolanti sintetici non rilascia solventi o particelle nocive. Gradevole al tatto puo essere posato a vista come insonorizzante fonoassorbente

~~Prezzo base, Nessun includeva IVA~~

Prezzo con sconto 3,32 €

Prezzo di vendita 4,05 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 4,33 €

Sconto 1,01 €

Ammontare IVA 0,73 €

**Di solito spedito in 2-3 giorni**

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione **SUGHERO SUPERCOMPRESSO IN FOGLI**

Spessore mm 3

Dimensione cm 61 x 91,5

Prodotto Naturale, Antistatico, Antiallergico, Biocompatibile.

Al contrario di altri isolanti sintetici non rilascia solventi o particelle nocive.

Gradevole al tatto puo essere posato a vista come insonorizzante fonoassorbente e anticondensa oppure intonacato, verniciato o tinteggiato.

Ineguagliabile nelle ristrutturazioni per cappotti interni termoisolanti, grazie alla sua elevata

# Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

---

permeabilità al vapore risolve definitivamente i problemi di umidità, condense e muffe.

Ottimo isolamento acustico dai rumori d'urto e da calpestio, puo

essere applicato direttamente sotto laminati, parquet, ceramica, pietra naturale ecc.

Ideale tappetino termoacustico per la posa di pavimenti flottanti; compatto, elastico e flessibile permette di livellare piccole irregolarità ed imperfezioni del massetto. Adatto anche per pavimenti riscaldati.

Grande durabilità e stabilità dimensionale, anche quando soggetto ad alte variazioni di temperatura.

Igroscopico, imputrescibile, inattaccabile da insetti, e roditori.

**Nell'immagine al lato le SPECIFICHE TECNICHE**

- **REAZIONI AL FUOCO:** materiale autoestinguente
- **RESISTENZA ALL'ACQUA:** ottima
- **RESISTENZA AL VAPORE:** ottima
- **RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI:** ottima
- **PUTRESCIBILITÀ:** nulla
- **MANTENIMENTO CARATTERISTICHE QUALITATIVE:** illimitato nel tempo
- **INATTACCABILE:** da insetti o animali

Per gli appassionati, può essere usato anche per la realizzazione di presepi.

## Recensioni

Mercoledì, 17 Giugno 2020

Prodotto corrispondente alla descrizione. Purtroppo alcuni fogli si sono danneggiati nel trasporto, ma li ho potuti recuperare per i ritagli.

Stefano Serangeli

Mercoledì, 21 Marzo 2018

Non e' la prima volta che faccio acquisti con Bricilegnostore e non mi ha mai delusa, il materiale e' un ottimo compromesso tra qualità e prezzo arrivato in 2/3 giorni velocissimi

Vincenzo

# Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

Sabato, 13 Gennaio 2018

---

Prodotto molto buono dal punto di vista del rapporto qualità/prezzo.

Consegna veloce. Rivenditore da consigliare.

Marco

Marco

[Più recensioni](#)