

**Brico Legno Store**

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

**Foglio di Sughero mm 4 x cm 50 x cm 100**



# Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

## SPECIFICHE TECNICHE

Descrizione	Foglio di sughero per applicazione commerciale e residenziale.
Misure	Larghezza – da 500 mm a 1300 mm Spessore – da 0,8 mm a 15 mm Lunghezza – su richiesta del cliente
Tolleranza per Larghezza e Lunghezza	≥ valore nominale
Tolleranza per Spessore	Spessore ≤ 5 mm → ± 0,2 mm Spessore ≥ 5 mm → ± 5% con massimo di 0,5 mm
Densità	180 - 220 Kg/m <sup>3</sup>
Tensione di rottura a trazione	≥ 200 kPa
Compressione	20 - 40 %
Recupero	65% Min
Flessibilità	Fattore 5: Passa
Conduttività termica	0,042 W / m K
Riduzione dei rumori da impatto	Apross. 17 a 20 dB(A)
Resistenza al fuoco	Classe 2 Autoestinguente e debolmente fumoso, non alimenta la propagazione della fiamma



Prodotto Naturale, Antistatico, Antiallergico, Biocompatibile. Al contrario di altri isolanti sintetici non rilascia solventi o particelle nocive. Gradevole al tatto può essere posato a vista come insonorizzante fonoassorbente

~~Prezzo base, tasse escluse 2,75 €~~

Prezzo con sconto 4,43 €

Prezzo di vendita 5,40 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 5,78 €

Sconto 1,35 €

Ammontare IVA 0,97 €

**Di solito spedito in 2-3 giorni**

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione **SUGHERO SUPERCOMPRESSO IN FOGLI**

Spessore mm 4

Dimensione cm 50 x 100 (0,500 mq)

Prodotto Naturale, Antistatico, Antiallergico, Biocompatibile.

Al contrario di altri isolanti sintetici non rilascia solventi o particelle nocive.

Gradevole al tatto può essere posato a vista come insonorizzante fonoassorbente e anticondensa oppure intonacato, verniciato o tinteggiato.

Ineguagliabile nelle ristrutturazioni per cappotti interni termoisolanti, grazie alla sua elevata permeabilità al vapore risolve definitivamente i problemi di umidità, condense e muffe.

# Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

---

Ottimo isolamento acustico dai rumori d'urto e da calpestio, puo

essere applicato direttamente sotto laminati, parquet, ceramica, pietra naturale ecc.

Ideale tappetino termoacustico per la posa di pavimenti flottanti; compatto, elastico e flessibile permette di livellare piccole irregolarità e imperfezioni del massetto. Adatto anche per pavimenti riscaldati.

Grande durabilità e stabilità dimensionale, anche quando soggetto ad alte variazioni di temperatura.

Igroscopico, imputrescibile, inattaccabile da insetti, e roditori.

**Nell'immagine al lato le SPECIFICHE TECNICHE**

- REAZIONI AL FUOCO: materiale autoestinguente
- RESISTENZA ALL'ACQUA: ottima
- RESISTENZA AL VAPORE: ottima
- RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI: ottima
- PUTRESCIBILITÀ: nulla
- MANTENIMENTO CARATTERISTICHE QUALITATIVE: illimitato nel tempo
- INATTACCABILE: da insetti o animali

Per gli appassionati, può essere usato anche per la realizzazione di presepi.

## Recensioni

Giovedì, 11 Aprile 2019

ottimo prodotto, veloci nelle spedizioni, accurato nell'imballo , ottimi prezzi e prodotti .....consigliato

david

Martedì, 07 Marzo 2017

Dopo un'estenuante ricerca in Milano, non sono riuscito a trovare dei fogli di sughero come quelli che ho trovato presso BricoLegno, ho ordinato il materiale ed in men che non si dica il materiale mi è stato consegnato a casa, stupefacente la velocità con cui vengono eseguite le consegne e ottimo sia il prezzo che il materiale.

Ottimo venditore, da consigliare a tutti.

Grazie

# Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

---

Renix105

Mercoledì, 08 Febbraio 2017

DITTA ECCELLENTE  
PRODOTTO OTTIMO

enrico

[Più recensioni](#)