

Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

Impregnante ad acqua da 2,5 lt Rio Verde Renner



Impregnante ad acqua Varie Finiture Rio Verde Renner Bricolegnostore

Brico Legno Store

Tecno Wood
Via Ettore D'Amore



* La versione bianca è certificata in classe A+ per le emissioni negli ambienti interni

Il prodotto decora e protegge il legno dall'attacco di agenti atmosferici e

Brico Legno Store

Tecno Wood
Via Ettore D'Amore

Raggi UV (ad eccezione della versione trasparente, perché senza ossidi di ferro). Si applica in una o due mani su legno grezzo precarteggiato con carta abrasiva 150 oppure su

~~Prezzo base, tasse escluse~~ 42,08 €

Prezzo con sconto 31,11 €

Prezzo di vendita 37,96 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 35,33 €

Sconto -4,22 €

Ammontare IVA 6,85 €

Di solito spedito in 3-5 giorni

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione



Campi d'impiego:

Serramenti, arredo da giardino, rivestimenti, balconi, recinzioni, perlinature, travature.

Informazioni sul prodotto:

Decora e protegge il legno dall'attacco di agenti atmosferici e raggi UV, a eccezione della versione trasparente.

Istruzioni d'uso:

Legno grezzo. Preparare il supporto con carta abrasiva grana 150, pulire la superficie dalla polvere di carteggiatura e applicare 1-2 mani di Impregnante classico serie RM xx10.

Legno tinto/impregnato. È possibile applicare RM xx10 su legno trattato con tinte o impregnanti a basso residuo solido. Una volta pulita la superficie, si può carteggiare leggermente con carta abrasiva o scotch brite. Rimuovere la polvere e applicare 1-2 mani di prodotto.

Legno verniciato. Carteggiare con grana 80-150 e riportare il legno allo stato grezzo.

Ripulire la superficie e procedere con l'impregnazione.

Sovraverniciabilità:

Finiture delle serie classica RF xx20, alta resistenza UV RQ xx70, cerosa RC xx30.

Finiture disponibili:

Trasparente RM1010

Teak RM1110

Castagno / Noce Chiaro RM1210

Noce RM1310

Noce Scuro RM1410

Noce Bruno RM1510

Brico Legno Store

Tecno Wood
Via Ettore D'Amore

Pino / Larice RM1610

Rovere RM1710

Mogano RM1810

Verde RM1910

Bianco RM2010

Confezione da 2,5 lt

Conservare: a non meno di 4°C.

Verniciare: a non meno di 8°C.

Diluizione: con acqua di rete al 5 -10 %

Applicazione: a pennello/ a spruzzo

Resa: circa 10 mq / Litro

Essiccazione: 3 ore

Mescolare bene prima dell'uso

[SCHEDA TECNICA E ISTRUZIONI D'USO](#)

Recensioni

Venerdì, 14 Luglio 2017

Ottimo prodotto.
Venditore serio e c.
Consigliato.
Angelo

Angelo

Mercoledì, 02 Novembre 2016

Ho acquistato due volte questo prodotto, che già conoscevo per la qualità e la praticità di utilizzo, in più questo venditore lo spedisce con estrema rapidità e con ottimo imballaggio.
Maurizio52

maurizio

Lunedì, 03 Ottobre 2016

Ottimo venditore, prodotto come da ordine, imballaggio ben curato.consigliato !!!

Stefano67

[Più recensioni](#)

Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore
