

Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

Impregnante ad acqua Effetto Cera da 0,750 lt Rio Verde Renner



Impregnante ad acqua Effetto Cera Vari Colori Rio Verde Renner
Bricolegnostore

Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore



RC 1030
Trasparente



RC 1130
Teak-
Larice



RC 1230
Castagno
noce
chiaro



RC 1330
Noce



RC 1430
Noce
scuro



RC 1530
Mogano



RC 1730
Noce
antico



RC 1830
Bianco

Protegge il legno dall'attacco di funghi, muffe, agenti atmosferici e Raggi UV (ad eccezione della versione trasparente, perché senza assorbitori UV), come gli impregnanti "normali" serie RM **10. Oltre a questo dà idrorepellenz

~~Prezzo consigliato: Nessun impegno, 17,00€~~

Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

Prezzo con sconto 12,79 €

Prezzo di vendita 15,60 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 14,52 €

Sconto 1,73 €

Ammontare IVA 2,81 €

Di solito spedito in 2-3 giorni

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione



Campi d'impiego:

Serramenti, arredo da giardino, rivestimenti, balconi, recinzioni, perlinature, travature.

Informazioni sul prodotto:

Conferisce idrorepellenza al legno, conservandone l'aspetto opaco naturale. Protegge da agenti atmosferici e raggi UV, a eccezione della versione trasparente.

Istruzioni d'uso:

Legno grezzo. Preparare il supporto con carta abrasiva grana 150. Pulire la superficie dalla polvere di carteggiatura e applicare 2-3 mani di prodotto.

Legno tinto/impregnato. È possibile applicare RC 1x30 su legno trattato con tinte o impregnanti a basso residuo solido. Una volta pulita la superficie, si può carteggiare leggermente con carta abrasiva o scotch brite. Rimuovere la polvere e applicare 1-2 mani di prodotto.

Legno verniciato. Carteggiare con grana 80-150 e riportare il legno allo stato grezzo. Ripulire la superficie e procedere all'impregnazione.

Manutenzione:

Nei manufatti molto esposti agli agenti atmosferici è sufficiente la manutenzione sulle parti che iniziano a degradare. Carteggiare il manufatto con grana media 180-220, asportare la polvere e applicare una mano del colore desiderato. Sulle parti più degradate si può applicare una seconda mano. Se il manufatto è poco esposto alle intemperie le operazioni di ritocco e rinnovo saranno meno frequenti.

Sovraverniciabilità:

Solo con finitura cerosa RC3030.

Conservare: a non meno di 4°C.

Verniciare: a non meno di 8°C.

Diluizione: pronto all'uso

Applicazione: a pennello/ a spruzzo

Resa: circa 10 mq / Litro

Essiccazione: 3 ore

Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

Mescolare bene prima dell'uso

Confezione da 0,750 lt

Puoi vedere il video della sua applicazione cliccando [QUI](#)
[**SCHEDA TECNICA E ISTRUZIONI D'USO**](#)

Recensioni

Lunedì, 07 Ottobre 2019

Ottimo prodotto in offerta ancor piu' conveniente

Michele Guglielmotti

Venerdì, 18 Luglio 2014

Il prodotto risulta ottimo e la consegna è immediata

gennaro

Sabato, 03 Maggio 2014

ottimo materiale

paolo marchetti

[Più recensioni](#)