

Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

Impregnante Effetto Cera ad Acqua HI221x

Sayerlack



Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore



ESSICCAZIONE:
Al tatto: 30 min; tra le due
mani: 4 ore; finale: 6 ore.



RESA:
1 Litro = 16-20 mq



ATTREZZI:
Pennello a setole
sintetiche/spruzzo

Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore



Dona al legno un aspetto vellutato e lo rende idrorepellente, lasciandone inalterato l'aspetto naturale. La sua formulazione a base di resine acriliche permette l'applicazione anche su legni precedentemente impregnati. DOVE SI APPLICA: manufatti in legno per interno e per quelli esposti all'esterno: serramenti, gazebo, fioriere, grigliati, casette in legno, mobili in legno grezzo, arredi rustici, soffittature, travature.

Prezzo base, Nesse in cluse 21,00 €

Prezzo con sconto 17,95 €

Prezzo di vendita 21,90 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 17,95 €

Sconto

Ammontare IVA 3,95 €

Di solito spedito in 2-3 giorni

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione **Impregnante Effetto Cera ad Acqua HI221x**

IDROREPELLENTE

EFFETTO VELLUTATO

PROTEGGE DALLE INTEMPERIE E RAGGI UV

RISPETTA I LIMITI DI COV previsti dalla Direttiva Decopaint (Direttiva 2004/42/CE)

Dona al legno un aspetto vellutato e lo rende idrorepellente, lasciandone inalterato l'aspetto naturale.

Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

La sua formulazione a base di resine acriliche permette l'applicazione anche su legni precedentemente impregnati.

DOVE SI APPLICA: manufatti in legno per interno e per quelli esposti all'esterno: serramenti, gazebo, fioriere, grigliati, casette in legno, mobili in legno grezzo, arredi rustici, soffittature, travature.

COME SI APPLICA: pennello a setole sintetiche.

LEGNO NUOVO: applicare da 1 a 3 mani di prodotto in funzione del grado di protezione richiesto, intervallate da 4 ore.

Per intervalli superiori è necessaria la carteggiatura del supporto con grana 280.

La stessa carteggiatura è consigliabile sulla penultima mano, nel caso in cui si voglia migliorare il risultato estetico del trattamento.

Il giorno dopo, a ciclo ultimato, se si vuole aumentare l'effetto idrorepellente dell'impregnante, spazzolare (es. con saggina) accuratamente l'impregnante.

Questo prodotto non è sovraverniciabile con le vernici di finitura a base di acqua o solvente.

LEGNO GIA' VERNICIATO: prima dell'applicazione del prodotto pulire la superficie, carteggiare con carta abrasiva grana 80-150 ed eliminare la polvere.

Procedere poi come su legno nuovo.

Confezione da: 0,75 L

Disponibile in varie colorazioni: **Trasparente, Noce, Noce Scuro, Mogano, Teak-Larice**

[SCHEDA TECNICA](#)

Recensioni

Domenica, 14 Febbraio 2021

ottima vernice, meglio 2 mani con passaggio di lana d'acciaio tra di loro, buona impermeabilità

Simone