

## Bancale 10 Pannelli Multistrato Pino Cileno B/C WBP marino mm 25 x 1200 x 2400



Il multistrato di Pino Cileno è un pannello economico, molto duro e tenace, e l'incollaggio fenolico tra gli strati garantisce una ottima resistente all'umidità. Il campo di impiego di questo pannello è infatti molto vasto grazie alla sua versabilità in vari contesti.

Valutazione: Nessuna valutazione

### Prezzo

Prezzo base, tasse incluse 849,29 €

Prezzo con sconto 591,72 €

Prezzo di vendita 721,90 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 719,12 €

Sconto -127,39 €

Ammontare IVA 130,18 €

3-5 Days  
\*\*\*

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

## Bancale da 10 Fogli di Multistrato di Pino Cileno

Il **multistrato di Pino Cileno** è un pannello economico, molto duro e tenace, e l'incollaggio fenolico tra gli strati garantisce una ottima resistente all'umidità.

Il pannello di multistrato in Pino Cileno, si distingue dalle altre tipologie di pannello multistrato grazie alle sue caratteristiche tecniche e meccaniche, e all'ottimo rapporto qualità/prezzo. Il campo di impiego di questo pannello è infatti molto vasto grazie alla sua versabilità in vari contesti, dalla carpenteria alla produzione di telai e cassonature, dall'hobbistica e bricolage alla produzione di manufatti di falegnameria, adatti anche per l'esterno.

Il pannello è composto da un numero relativamente basso di strati, il che potrebbe occasionalmente causare una leggera curvatura sulla superficie del pannello, facilmente attenuabile previo taglio e posa in opera degli elementi a misura finita.

La prima faccia è normalmente la migliore per questa categoria, destinata a vista, levigata e molto uniforme, per lo più esente da nodi o comunque con piccoli nodi spesso riparati mediante tasselli. Sulla seconda faccia sarà possibile riscontrare occasionalmente la presenza di nodi interi, stuccature, piccole fessurazioni o imperfezioni superficiali, il che non inficia comunque la stabilità strutturale del pannello.

### Caratteristiche:

**Qualità:** B/C

**Spessore:** 25 mm

**Dimensioni:** 1200 x 2400 mm

**Num. Strati:** 9

Livello di umidità pari al 12%;  
Durezza 3600 N;  
Modulo di Rottura 816 Kg/cm<sup>2</sup>;  
Modulo di Elasticità 80.558 Kg/cm<sup>2</sup>;  
Resistenza a Compressione 347 Kg/cm<sup>2</sup>.

{youtube}1YzSO7CTftY{/youtube}

### Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.

///