

## Bordo Melaminico Wengè precollato mm 22



Disponibile nella larghezza di mm 22. Prezzo per metro

Valutazione: Nessuna valutazione

**Prezzo**

Prezzo base, tasse incluse 0,49 €

Prezzo con sconto 0,40 €

Prezzo di vendita 0,49 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 0,40 €

Sconto

Ammontare IVA 0,09 €

2-3 Days



[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

**Bordo Melaminico Wengè precollato  
con finitura a poro aperto**

disponibile nella larghezza di mm 22

Prezzo per metro

### **Come si applica:**

1. Mediante ferro da stiro non a vapore
2. Appoggiare il foglio di legno sulla superficie da rivestire interponendo tra il ferro da stiro ed il legno un foglio di carta per evitare lo sporco da eventuali scorie esistenti sul ferro da stiro
3. Procedere premendo lentamente con il ferro da stiro per dare tempo alla colla di rinvenire ed accoppiarsi.
4. Appena compiuta l'operazione ripassare sul foglio di legno applicato, premendo con un legno ben levigato. Questa operazione permetterà alla colla di penetrare e raffreddarsi.
5. Rifilare sui lati il legno superfluo mediante una lima o taglierino.

### **Il tranciato precollato:**

Si può applicare con facilità su qualsiasi superficie in legno e derivati compreso resinosi.

Su MDF si consiglia un passaggio di abrasiva per ottenere una superficie più assorbente oppure applicare un primer compatibile con il preincollato.

Sostanze aggiuntive sono il "Polybond 4011" il quale non contiene alcuna delle sostanze candidate ad essere assoggettate ad autorizzazione, così come si evidenzia dall'elenco reso disponibile in data 29 ottobre 2008 dall'ECHA (Agenzia Europea per le sostanze Chimiche) e successivi aggiornamenti.

Conservare il prodotto al riparo dalle fonti di calore e dai raggi del sole.

**Recensioni**

Lunedì, 28 Aprile 2014

ottimo prodotto

sabrina baiardi

//