

Colla Poliuretana Semitrasparente D4 Extrapur Plus da 0,500 kg



0,500 kg



Colla Poliuretana Semitrasparente D4 Extrapur Plus da

La colla poliuretana semi-trasparente/abrata a lenta essiccazione EXTRAPUR PLUS è un adesivo poliuretano igroindurente particolarmente indicato per l'incollaggio di vari elementi in legno grazie alla sua proprietà di alta penetrazione nelle fibre. Genera inoltre incollaggi idroresistenti secondo la classe D4 della norma EN 204.

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

Prezzo base, tasse incluse 10,00 €

Prezzo con sconto 7,38 €

Prezzo di vendita 9,00 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 8,38 €

Sconto -1,00 €

Ammontare IVA 1,62 €

2-3 Days

★★★★

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

La **colla poliuretana semi-trasparente/abrata a lenta essiccazione EXTRAPUR PLUS** è un adesivo poliuretano igroindurente **particolarmente indicato per l'incollaggio di vari elementi in legno grazie alla sua proprietà di alta penetrazione nelle fibre**. Tuttavia è anche idonea per incollaggi di laminati, polistirolo espanso, polistirene, ecc.

Questa tipologia di colla genera incollaggi resistenti all'acqua secondo **la classe D4 della norma EN 204**, inoltre per le sue caratteristiche questo **collante igroindurente** necessita che almeno una delle parti da incollare porti un contributo d'acqua in modo da avere una presa più resistente.

I tempi di incollaggio della colla **Extrapur Plus** potrebbero variare sensibilmente in funzione della temperatura; si possono infatti osservare dimezzamenti o raddoppi rispettivamente per aumenti o abbassamenti di 10°C rispetto alla temperatura consigliata per l'utilizzo (di 20°C). Mentre è possibile riscontrare tempi d'incollaggio maggiori nel caso in cui le due superfici da incollare siano pressoché privi di umidità. In tali situazioni è necessario inumidire leggermente uno degli aderenti (prestando attenzione a non bagnare a tal punto da produrre effetti anti-adesivi).

Durante il processo di indurimento le due superfici da incollare dovranno essere tenute sotto una pressione tale da assicurare un buon contatto fra loro in modo da ottenere un risultato ottimale.

Caratteristiche generali:

Colore: Ambrato

Tempo aperto: 25' circa

Tempo di prima resa: 1 ora circa

Tempo di indurimento finale: 12/24 ore

Incollaggio di tipo D4 secondo la norma EN 204

[SCHEDA TECNICA E ISTRUZIONI D'USO](#)

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.

///