

Distaccante Global Wax spray 200S per Resine Epossidiche, Poliuretaniche ed Acriliche



Lo spray distaccante Global Wax 200 S è un prodotto a base cera, particolarmente raccomandato nella preparazione di stampi e cassaformi in cui colare la resina. Potete applicarlo su legno, metallo, plastica ed anche cartone, rendendo in pochi minuti la superficie perfettamente anti-aderente in cui colare la resina od altri composti.

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

Prezzo base, tasse incluse 18,81 €

Prezzo con sconto 13,11 €

Prezzo di vendita 15,99 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 15,93 €

Sconto-2,82 €

Ammontare IVA2,88 €

3-5 Days



[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

Distaccante Global Wax spray per Resine Epossidiche, Poliuretaniche e Acriliche.

Il GLOBALWAX 200 S Spray è un prodotto a base cera per applicazione tramite bomboletta (spray).

L'agente distaccante GLOBALWAX (spray) crea un film di cera sulle superfici dello stampo e sui modelli, con una forte azione anti-adesione e resistenza alle alte temperature (fino a + 180 ° C).

È particolarmente raccomandato nella preparazione di stampi in cui colare la resina.

Possibile applicazione su legno, metallo, plastica e anche cartone, rendendo in pochi minuti la superficie perfettamente anti-aderente in cui colare la resina o altri composti.

È estremamente sconsigliato l'utilizzo di accendini, pistole termiche o dispositivi che aumentano la temperatura come ad esempio quando si vuole eliminare le bolle dalla resina, oppure per accelerare i tempi di catalisi.

Applicazione – Spray

Colore: – Bianco

Confezione: 400 ml

Effetti collaterali qualora usato in modo improprio:

Aerosol estremamente infiammabile.

Recipiente sotto pressione: può esplodere se riscaldato.

Sospettato di provocare il cancro. Provoca irritazione cutanea. Può provocare una reazione allergica cutanea. Può provocare sonnolenza o vertigini. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso. Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C/122°F. Non vaporizzare su una fiamma libera o alta fonte di occhi/ il viso. Non disperdere nell' ambiente, contiene: tetracloroetilene, eptano, idrocarburi, c7, n-alcani, isoalcani, ciclici.

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.

///