

Finitura ad Acqua per Esterni Satinata 750 ml HF2040 Sayerlack



SECCAZIONE:
Al tatto: 1 ora, Finita: 24
ore



RESA:
1 Litro = 10 mq



ATTREZZI:
Pennello e rullo
setole/chele/braccio.

Finitura ad Acqua per Esterni 750ml HF2040 Aspetto: Satinato (40 gloss) CON FILTRO UV NON SFOGLIA OTTIMA RESISTENZA La sua formulazione a base di resine acriliche permette l'applicazione su legni precedentemente trattati (anche con vernici sintetiche). Protegge il legno lasciando uno strato di vernice che non sfoglia.

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

Prezzo base, tasse incluse 31,96 €

Prezzo con sconto 26,19 €

Prezzo di vendita 31,96 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 26,19 €

Sconto

Ammontare IVA 5,76 €

2-3 Days

★★★★

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

Finitura ad Acqua per Esterni 750ml HF2040 SAYERLACK

Aspetto: Satinato (40 gloss)

CON FILTRO UV

NON SFOGLIA

OTTIMA RESISTENZA

RISPETTA I LIMITI DI COV previsti dalla Direttiva Decopaint (Direttiva 2004/42/CE)

La sua formulazione a base di resine acriliche permette l'applicazione su legni precedentemente trattati (anche con vernici sintetiche).

Protegge il legno lasciando uno strato di vernice che non sfoglia.

DOVE SI APPLICA: manufatti in legno per interno e per quelli esposti all'esterno (infissi, serramenti, balconi, perlinature, travature, cottage, staccionate).

COME SI APPLICA: pennello a setole sintetiche/spruzzo.

LEGNO NUOVO: preparare bene il supporto levigando con carta abrasiva grana 150. Applicare l'impregnante HI 20** e lasciare essiccare.

Ove necessario diluire la finitura HF 20** con 37,5-75 ml di acqua e applicare una mano a pennello o a spruzzo.

Se si applicano 2 mani di prodotto HF 20**, non è necessario carteggiare tra una mano e l'altra se l'intervallo di tempo tra le due mani non supera le 4-6 ore; In caso di intervallo di tempo superiore, è possibile carteggiare la prima mano con carta abrasiva grana 280 prima dell'applicazione della seconda.

LEGNO GIA' VERNICIATO: se la vernice non è degradata, carteggiare leggermente con carta abrasiva grana 280, applicare la finitura della serie HF 20** del colore prescelto.

Nel caso di manutenzione straordinaria, asportare completamente la vernice, carteggiando con carta abrasiva grana 150, e procedere come su legno nuovo.

Confezione da: 0,75 L

[SCHEDE TECNICHE](#)

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.

// //