

## Foglio di Sughero mm 2 x cm 50 x cm 100



Specifiche Tecniche	
Descrizione	Foglio di sughero per applicazioni commerciali e residenziali.
Larghezza	da 100 mm a 1000 mm
Spessore	da 0,5 mm a 15 mm
Longhezza	su richiesta del cliente
Tolleranza per Larghezza e Longhezza	> valore nominale
Tolleranza per Spessore	Spessore < 0,5 mm → 0,2 mm Spessore > 0,5 mm → 1% sul massimo di 0,5 mm
Densità	180 - 220 Kg/m <sup>3</sup>
Tensione di rottura a trazione	≥ 200 MPa
Compressione	20 - 40%
Riciccolo	100% Max.
Flessibilità	Fattore 5: Piano
Conduttività termica	0,042 W / m K
Riduzione dei rumori da impatto	Apross. 17 a 20 (dB(A))
Resistenza al fuoco	Classe 2: Autoestingente e debolmente fumoso, non permette la propagazione della fiamma.



Prodotto Naturale, Antistatico, Antiallergico, Biocompatibile. Al contrario di altri isolanti sintetici non rilascia solventi o particelle nocive. Gradevole al tatto puo essere posato a vista come insonorizzante fonoassorbente

Valutazione: Nessuna valutazione

### Prezzo

Prezzo base, tasse incluse 3,38 €

Prezzo con sconto 2,21 €

Prezzo di vendita 2,70 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 2,89 €

Sconto -0,68 €

Ammontare IVA 0,49 €

2-3 Days



[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

# SUGHERO SUPERCOMPRESSO IN FOGLI

Spessore mm 2

Dimensione cm 50 x 100

Prodotto Naturale, Antistatico, Antiallergico, Biocompatibile.

Al contrario di altri isolanti sintetici non rilascia solventi o particelle nocive.

Gradevole al tatto può essere posato a vista come insonorizzante fonoassorbente e anticondensa oppure intonacato, verniciato o tinteggiato.

Ineguagliabile nelle ristrutturazioni per cappotti interni termoisolanti, grazie alla sua elevata permeabilità al vapore risolve definitivamente i problemi di umidità, condense e muffe.

Ottimo isolamento acustico dai rumori d'urto e da calpestio, può essere applicato direttamente sotto laminati, parquet, ceramica, pietra naturale ecc.

Ideale tappetino termoacustico per la posa di pavimenti flottanti; compatto, elastico e flessibile permette di livellare piccole irregolarità ed imperfezioni del massetto. Adatto anche per pavimenti riscaldati.

Grande durabilità e stabilità dimensionale, anche quando soggetto ad alte variazioni di temperatura.

Igrosopico, imputrescibile, inattaccabile da insetti, e roditori.

## Nell'immagine al lato le SPECIFICHE TECNICHE

- REAZIONI AL FUOCO: materiale autoestinguente
- RESISTENZA ALL'ACQUA: ottima
- RESISTENZA AL VAPORE: ottima
- RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI: ottima
- PUTRESCIBILITÀ: nulla
- MANTENIMENTO CARATTERISTICHE QUALITATIVE: illimitato nel tempo
- INATTACCABILE: da insetti o animali

Per gli appassionati, può essere usato anche per la realizzazione di presepi.

### Recensioni

Mercoledì, 12 Febbraio 2014

Ottimo prodotto, servizio impeccabile...

Michele Lusito

Martedì, 14 Gennaio 2014

Complimenti innanzitutto per il vostro impeccabile servizio. Il materiale in oggetto era proprio come lo cercavo io. L'unica pecca, per me che volevo lasciare in vista il rivestimento del muro interno in sughero, è che i fogli di sughero spediti, non sono identici a livello di grana e colore. Alcuni risultano di colore più chiaro degli altri e alcuni di grana più fine. Ho comunque lasciato in vista il lavoro ultimato che fa una bella figura. In pratica ho rivestito tutto il muro attorno al letto di mia figlia che ha un'esposizione nord/est e si è creato un ambiente caldo di vista e di effettiva temperatura.

Edvin

Lunedì, 04 Novembre 2013

Ottimo prodotto, sia nel prezzo che nella qualità, e spedizione velocissima. Venditore consigliato

Federica Pollastrelli

[Più recensioni](#)

// //