

## Foglio di Sughero mm 3 x cm 50 x cm 100



Specifiche Tecniche	
Descrizione	Foglio di sughero per applicazioni commerciali e residenziali.
Dimensioni	Larghezza - da 100 mm a 1000 mm Spessore - da 0,5 mm a 15 mm Lunghezza - in base alla ditta
Tolleranza per Larghezza e Lunghezza	> valore nominale
Tolleranza per Spessore	Spessore < 0,5 mm → 0,2 mm Spessore > 0,5 mm → 1% sul massimo di 0,5 mm
Densità	180 - 220 Kg/m <sup>3</sup>
Tensione di rottura a trazione	≥ 200 MPa
Compressione	20 - 40%
Riciccolo	100% Max.
Flessibilità	Fattore 5: Piano
Conduttività termica	0,042 W / m · K
Riduzione dei rumori da impatto	Aprox. 17 a 20 (dB(A)) Classe 2: Autoringorbante e debolmente fonoassorbente.
Resistenza al fuoco	non permette la propagazione della fiamma.



Prodotto Naturale, Antistatico, Antiallergico, Biocompatibile. Al contrario di altri isolanti sintetici non rilascia solventi o particelle nocive. Gradevole al tatto può essere posato a vista come insonorizzante fonoassorbente

Valutazione: Nessuna valutazione

### Prezzo

Prezzo base, tasse incluse 5,00 €

Prezzo con sconto 3,28 €

Prezzo di vendita 4,00 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 4,28 €

Sconto -1,00 €

Ammontare IVA 0,72 €

2-3 Days



[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

# SUGHERO SUPERCOMPRESSO IN FOGLI

Spessore mm 3

Dimensione cm 50 x 100

Prodotto Naturale, Antistatico, Antiallergico, Biocompatibile.

Al contrario di altri isolanti sintetici non rilascia solventi o particelle nocive.

Gradevole al tatto può essere posato a vista come insonorizzante fonoassorbente e anticondensa oppure intonacato, verniciato o tinteggiato.

Ineguagliabile nelle ristrutturazioni per cappotti interni termoisolanti, grazie alla sua elevata permeabilità al vapore risolve definitivamente i problemi di umidità, condense e muffe.

Ottimo isolamento acustico dai rumori d'urto e da calpestio, può essere applicato direttamente sotto laminati, parquet, ceramica, pietra naturale ecc.

Ideale tappetino termoacustico per la posa di pavimenti flottanti; compatto, elastico e flessibile permette di livellare piccole irregolarità ed imperfezioni del massetto. Adatto anche per pavimenti riscaldati.

Grande durabilità e stabilità dimensionale, anche quando soggetto ad alte variazioni di temperatura.

Igrosopico, imputrescibile, inattaccabile da insetti, e roditori.

## Nell'immagine al lato le SPECIFICHE TECNICHE

- REAZIONI AL FUOCO: materiale autoestinguente
- RESISTENZA ALL'ACQUA: ottima
- RESISTENZA AL VAPORE: ottima
- RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI: ottima
- PUTRESCIBILITÀ: nulla
- MANTENIMENTO CARATTERISTICHE QUALITATIVE: illimitato nel tempo
- INATTACCABILE: da insetti o animali

Per gli appassionati, può essere usato anche per la realizzazione di presepi.

### Recensioni

Sabato, 21 Dicembre 2013

Eccellente venditore affidabilissimo, tempo di consegna rapidissimo, ottimo imballaggio. 5 stelle.

Roberto Reali

Venerdì, 01 Novembre 2013

ottimo venditore, ho comprato sugherisol mm3 ottimo prodotto ben imballato e arrivato puntuale dopo 3giorni,

marco cimonetti

Mercoledì, 22 Febbraio 2012

BUON PRODOTTO, SOLO L'IMBALLO ERA UN Pò LEGGERO IN ALCUNI PUNTI SI È ROVINATO. SPEDIZIONE VELOCISSIMA

Alessandra Tagliabue  
[Più recensioni](#)

///