

Fondo Rinnovalegno RV 5000 da 0,750 lt Rio Verde Renner



Fondo Rinnovalegno RV 5000 Rio Verde Renner Bricolegnostore



RV5000 è un fondo all'acqua pigmentato che permette di rinnovare manufatti in legno già parzialmente verniciati, degradati e usurati. L'applicazione di questo fondo consente di sovraverniciare con finiture leggermente colorate e donare al manufatto l'aspetto del legno appena verniciato.

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

Prezzo base, tasse incluse 15,49 €

Prezzo con sconto 11,43 €

Prezzo di vendita 13,94 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 12,97 €

Sconto -1,55 €

Ammontare IVA 2,51 €

2-3 Days



[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

Ripristino legni molto degradati

Questa vernice è un fondo all'acqua pigmentato che consente di recuperare manufatti in legno anche estremamente degradati (es. anneriti dall'umidità, aggrediti da funghi e muffe, etc...). La sua colorazione crema simula la superficie originale del legno. Applicando su Rinnovalegno la finitura della tonalità desiderata si potranno ottenere manufatti completamente rinnovati.

Campi d'impiego: manufatti in legno usurati e degradati come serramenti, arredi da giardino, rivestimenti, recinzioni, travi.

Informazioni sul prodotto: RV5000 è un fondo all'acqua pigmentato che permette di rinnovare manufatti in legno già parzialmente verniciati, degradati e usurati. L'applicazione di questo fondo consente di sovraverniciare con finiture leggermente colorate e donare al manufatto l'aspetto del legno appena verniciato.

Caratteristiche applicative:

- La colorazione crema è simile a quella del legno nuovo non verniciato ed è una ottima base di partenza per qualsiasi colorazione.
 - Si può applicare su legno annerito oppure su vecchi strati di vernice.
 - Alta protezione dai raggi UV.

Istruzioni d'uso:

Preparazione superfici in legno non verniciate. Il supporto deve essere carteggiato con grana 180-220 seguendo la venatura del legno. Ripulire la superficie prima dell'applicazione.

Preparazione superfici in legno verniciate. Carteggiare a fondo con grana 80-150 i vecchi strati di vernice e ripulire prima dell'applicazione. Stendere il Fondo Rinnovalegno RV5000 evitando accumuli di prodotto. Sovraverniciare non prima di 4 ore e non dopo 16 ore.

Sovraverniciabilità:

Finiture delle serie classica RFxx20, alta resistenza UV RQxx70, cerosa RCxx30.

Confezioni: 0,750 L

[SCHEDA TECNICA E ISTRUZIONI D'USO](#)

{youtube}ZnyZ03gM5rY{/youtube}

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.

///