

## Finitura pavimento Hydro Oil per decking da 10 lt Rio Verde Renner



Olio all'acqua per Deking. Hi-Deck è fortemente resistente ai raggi UV, all'acqua e alle muffe. Questo olio all'acqua per pavimentazioni da esterno si autoconsuma (non sfoglia) consentendo di rinnovare il trattamento senza carteggiatura. Disponibile in 2 tonalità di colore, RK 1000 Trasparente Mielato, RK 1001 Teak

Valutazione: Nessuna valutazione

### Prezzo

Prezzo base, tasse incluse 231,06 €

Prezzo con sconto 170,45 €

Prezzo di vendita 207,95 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 193,56 €

Sconto -23,11 €

Ammontare IVA 37,50 €

3-5 Days



[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

## Hi-Deck Hydro Oil per decking

### **Campi d'impiego:**

Pavimentazioni esterne, pedane, pontili, darsene, bordi piscina, arredi da giardino.

### **Informazioni sul prodotto:**

Mantiene la naturale bellezza del legno ritardando l'ingrigimento dovuto all'esposizione agli agenti atmosferici. Contiene assorbitori UV ad ampio spettro e catturatori di radicali liberi per ridurre l'azione degradativa delle radiazioni solari. Facile da applicare. Non sfoglia nel tempo, si autoconsuma.

### **Istruzioni d'uso:**

Hi-Deck si applica a pennello o a rullo in due o tre mani. Prima di applicare l'olio, la superficie deve essere pulita, asciutta e accuratamente spolverata. Per la manutenzione è sufficiente applicare il prodotto dopo semplice pulizia. Hi-Deck è sovraverniciabile dopo 1-4 ore e calpestabile dopo 24/48 ore.

Legno grezzo. Preparare il supporto con carta abrasiva grana 150, pulire la superficie dalla polvere di carteggiatura e applicare 2-3 mani di prodotto.

Hi-Deck è fortemente resistente ai raggi UV, all'acqua e alle muffe. Questo olio all'acqua per pavimentazioni da esterno si autoconsuma (non sfoglia) consentendo di rinnovare il trattamento senza carteggiatura.

Consigliato a chi desidera esaltare il calore e la morbidezza del legno. Hi-Deck è l'olio all'acqua per uso professionale, che avvolge il legno con una tenace azione protettiva. La formulazione ad alto contenuto di assorbitori UV crea una formidabile barriera contro le radiazioni solari.

### **Area di Utilizzo:**

pavimentazioni esterne, bordi piscina, deck, verande, terrazze, passerelle, rivestimenti, pontili e darsene, arredo esterno.

**Il prodotto non sfoglia: si auto-consuma, consentendo di rinnovare il trattamento senza carteggiatura.**

**Hi-Deck è idrorepellente e inibisce la proliferazione di muffe.**

### **Colori Disponibili:**

RK 1000 Trasparente Mielato

RK 1001 Teak

**Diluizione:** pronto all'uso.

**Applicazione:** a pennello / a rullo

**Resa legno nuovo:** 6/10 mq / Litro

**Essiccazione Finale:** 24 ore

Confezione da 10 lt

**[SCHEMA TECNICA E ISTRUZIONI D'USO](#)**

**Recensioni**

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.

// //