

Impregnante GEL ad acqua da 5 lt Rio Verde Renner



Impregnante GEL ad acqua Rio Verde Renner Bricolegnostore



Si utilizza per la verniciatura di tutti i tipi di legno dove normalmente si utilizza un impregnante. Oltre a dare un eccezionale effetto decorativo e di brillantezza, protegge il legno dall'attacco di agenti atmosferici e raggi UV.

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

Prezzo base, tasse incluse 79,86 €

Prezzo con sconto 62,19 €

Prezzo di vendita 75,87 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 66,18 €

Sconto -3,99 €

Ammontare IVA 13,68 €

14 Days



[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

Campi d'impiego:

Travature, perlinature, serramenti, arredo da giardino, rivestimenti, balconi, recinzioni.

Informazioni sul prodotto:

Le tinte dell'Impregnante gel serie RG xx80 esaltano la naturale bellezza del legno. Questo ritrovato protegge dall'attacco di agenti atmosferici e raggi UV, a eccezione della versione trasparente. RG xx80 rende il legno idrorepellente e conferisce omogeneità alla superficie. Non sgocciola. Non lascia intravedere le giunture di ripresa, uniformando il risultato estetico.

Istruzioni d'uso:

Legno grezzo. Preparare il supporto con carta abrasiva grana 150, pulire la superficie dalla polvere di carteggiatura e applicare 1-2 mani di prodotto. Stenderlo evitando accumuli.
Legno tinto/impregnato. È possibile applicare RG xx80 su legno trattato con tinte o impregnanti a basso residuo solido. Una volta pulita la superficie, si possono applicare 1-2 mani di prodotto.
Legno verniciato. Carteggiare con grana 80-150 e riportare il legno allo stato grezzo. Ripulire la superficie e procedere all'impregnazione.

Sovraverniciabilità:

Finiture delle serie classica RF xx20, alta resistenza UV RQ xx70, cerosa RC xx30.

Finiture disponibili:

Trasparente RG1080
Teak RG1180
Castagno RG1280
Noce RG1380
Noce Scuro RG1480
Mogano RG1580
Bianco RG1680

Conservare: a temperature superiori di 10°C.

Verniciare: a temperature superiori di 15°C.

Applicazione: a pennello/ a spruzzo

Resa: circa 10 mq / Litro

Essiccazione: 3 ore

Mescolare bene prima dell'uso

Puoi vedere il video della sua applicazione cliccando [QUI](#)

[SCHEDA TECNICA E ISTRUZIONI D'USO](#)

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.

///