



Lamellare 3 Strati Abete mm 19 x 600 x 1500



Il Lamellare di Abete a tre strati, è un pannello molto usato grazie all'alta resistenza al carico e alla versatilità in diversi contesti anche da parte di hobbisti.

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

Prezzo base, tasse incluse 43,65 €

Prezzo con sconto 30,41 €

Prezzo di vendita 37,10 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 36,96 €

Sconto -6,55 €

Ammontare IVA 6,69 €

3-5 Days

★★★★

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

Lamellare a 3 strati di Abete B/C

Il pannello di **Lamellare a tre strati di Abete**, è un pannello molto usato nell'ambito della falegnameria grazie alla sua versatilità in diversi contesti.

Il lamellare di Abete è un prodotto innovativo e controllato su ampia scala industriale, che attraverso un procedimento tecnologico di selezione, riduce i difetti propri del legno massello,

rendendo il pannello in questione una valida alternativa al legno massello. Questo tipo di pannello è infatti adatto a esser sottoposto a lavorazioni di vario tipo, anche grazie alla possibilità di raggiungere dimensioni importanti in larghezza, limite principale delle tavole in legno massello. Il pannello offre i migliori presupposti per una lavorazione successiva facile e di successo e soddisfa tutti i requisiti tecnici.

Questo pannello ha un'**alta resistenza al carico** e buona tenuta per fissaggio mediante l'utilizzo di viti e chiodi, indeformabili in ambienti umidi e malsani. La **versatilità** di questo pannello, è dovuta anche alla sua **semplicità di utilizzo e lavorazione**, anche con utensili manuali. Il lamellare di Abete è infatti molto utilizzato anche da hobbisti di vario livello che desiderano creare oggetti di design e arredo, come mensole, scaffalature, librerie e molto altro.

Questa tipologia di materiale è realizzato mediante l'incollaggio tra loro di più elementi in legno di Abete selezionato e assemblato a lista unica. La tecnica ecologica d'incollaggio a 3 strati, in combinazione con gli strati esterni massicci, mantiene inalterate tutte le caratteristiche positive del legno quale materia prima, rendendolo inoltre più **stabile e resistente**.

INCOLLAGGIO: AW100 DIN 68705 e B3008 colla D4-EN204 MU senza formaldeide

Caratteristiche:

Qualità: B/C

Spessore: mm 19

Dimensioni: mm 600 x 1500

Il prezzo è inteso per pezzo.

Qualità B: Superfici perfettamente chiuse, venatura forte e marcata ma con ammissione di nodi e sacche di resina di dimensioni maggiori, maggior numero di riparazioni con tasselli naturali, leggero legno rosato, tollerate leggere colorazioni, canale midollare e alburo possibile, aspetto globale molto solido.

Qualità C: Senza particolari requisiti di qualità, colorazioni, midollo, legno rosato, nodi, sacche di resina e fessure ammessi in misura maggiore, in totale senza particolari requisiti superficiali.

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.

///