Multistrato Pino Cileno B/C WBP marino mm 09 x 1220 x 2440

Il multistrato di Pino Cileno è un pannello economico, molto duro e tenace, e l'incollaggio fenolico tra gli strati garantisce una ottima resistente all'umidità. Il campo di impiego di questo pannello è infatti molto vasto grazie alla sua versabilità in vari contesti.

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo
Prezzo base, tasse incluse34,62 €

Prezzo con sconto24,12 €

Prezzo di vendita29,43 €

Prezzo di vendita, tasse escluse29,31 €

Sconto-5,19 €

Ammontare IVA5,31 €

3-5 Days

Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione

Il **multistrato di Pino Cileno** è un pannello economico, molto duro e tenace, e l'incollaggio fenolico tra gli strati garantisce una ottima resistente all’umidità.

Il pannello di multistrato in Pino Cileno, si distingue dalle altre tipologie di pannello multistrato grazie alle sue caratteristiche tecniche e meccaniche, e all'ottimo rapporto qualità/prezzo. Il campo di impiego di questo pannello è infatti molto vasto grazie alla sua versabilità in vari contesti, dalla carpenteria alla produzione di telai e cassonature, dall'hobbistica e bricolage alla produzione di manufatti di falegnameria, adatti anche per l'esterno.

Il pannello è composto da un numero relativamente basso di strati, il che potrebbe occasionalmente causare una leggera curvatura sulla superficie del pannello, facilmente attenuabile previo taglio e posa in opera degli elementi a misura finita.

La prima faccia è normalmente la migliore per questa categoria, destinata a vista, levigata e molto uniforme, per lo più esente da nodi o comunque con piccoli nodi spesso riparati mediante tasselli. Sulla seconda faccia sarà possibile riscontrare occasionalmente la presenza di nodi interi, stuccature, piccole fessurazioni o imperfezioni superficiali, il che non inficia comunque la stabilità strutturale del pannello.

Caratteristiche:

Qualità: B/C
Spessore: 9 mm
Dimensioni: 1220 x 2440 mm
Num. Strati: 3

Livello di umidità pari al 12%;
Durezza 3600 N;
Modulo di Rottura 816 Kg/cm2;
Modulo di Elasticità 80.558 Kg/cm2;
Resistenza a Compressione 347 Kg/cm2.

{youtube}1YzSO7CTftY{/youtube}

Recensioni

Martedì, 03 Agosto 2021

Tutto ok, ottimo venditore tra i migliori nel web, materiale ottimo e di alta qualità,molto disponibili e spedizione veloce.

Rossanoc

// //