

## Multistrato Pino Cileno B/C WBP marino mm 21 x 1220 x 2440



Il multistrato di Pino Cileno è un pannello economico, molto duro e tenace, e l'incollaggio fenolico tra gli strati garantisce una ottima resistente all'umidità. Il campo di impiego di questo pannello è infatti molto vasto grazie alla sua versabilità in vari contesti.

Valutazione: Nessuna valutazione

### Prezzo

Prezzo base, tasse incluse 79,06 €

Prezzo con sconto 55,08 €

Prezzo di vendita 67,20 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 66,94 €

Sconto -11,86 €

Ammontare IVA 12,12 €

3-5 Days  
★★★★

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

#### Descrizione

Il **multistrato di Pino Cileno** è un pannello economico, molto duro e tenace, e l'incollaggio fenolico tra gli strati garantisce una ottima resistente all'umidità.

Il pannello di multistrato in Pino Cileno, si distingue dalle altre tipologie di pannello multistrato grazie alle sue caratteristiche tecniche e meccaniche, e all'ottimo rapporto qualità/prezzo. Il campo di impiego di questo pannello è infatti molto vasto grazie alla sua versabilità in vari contesti, dalla carpenteria alla produzione di telai e cassonature, dall'hobbistica e bricolage alla produzione di manufatti di falegnameria, adatti anche per l'esterno.

Il pannello è composto da un numero relativamente basso di strati, il che potrebbe occasionalmente causare una leggera curvatura sulla superficie del pannello, facilmente attenuabile previo taglio e posa in opera degli elementi a misura finita.

La prima faccia è normalmente la migliore per questa categoria, destinata a vista, levigata e molto uniforme, per lo più esente da nodi o comunque con piccoli nodi spesso riparati mediante tasselli. Sulla seconda faccia sarà possibile riscontrare occasionalmente la presenza di nodi interi, stuccature, piccole fessurazioni o imperfezioni superficiali, il che non inficia comunque la stabilità strutturale del pannello.

#### **Caratteristiche:**

**Qualità:** B/C

**Spessore:** 21 mm

**Dimensioni:** 1220 x 2440 mm

**Num. Strati:** 7

Livello di umidità pari al 12%;  
Durezza 3600 N;  
Modulo di Rottura 816 Kg/cm<sup>2</sup>;  
Modulo di Elasticità 80.558 Kg/cm<sup>2</sup>;  
Resistenza a Compressione 347 Kg/cm<sup>2</sup>.

{youtube}1YzSO7CTftY{/youtube}

#### **Recensioni**

Sabato, 10 Giugno 2023

Spedizione con imballaggio curato, tagli a misura precisi. Purtroppo invece del pino fenolico richiesto mi è arrivato del banano, al limite della fruibilità.

sandrasala70@gmail.com

Venerdì, 18 Ottobre 2013

Servizio di consegna puntuale e merce secondo le aspettative.

Emiliano Mancini

///