

Rotolo di Sughero mm 3 x mt 1 x 10 (10 mq)



Rotoli, di, sughero, bioflex, roll, spess, da, 2, a, 10, mm, bricolegnostore3

Seccazioni Tecniche	
Descrizione	Foglio di sughero per applicazione commerciale e residenziale.
Misure	Larghezza - da 100 mm a 1300 mm Spessore - da 2,5 mm a 15 mm Lunghezza - su richiesta del cliente
Tolleranza per Larghezza e Lunghezza	± valore nominale
Tolleranza per Spessore	Spessore < 5 mm → ± 0,2 mm Spessore > 5 mm → ± 0,5% con massimo di 0,5 mm
Densità	180 - 220 Kg/m ³
Tensione di rottura a trazione	≥ 200 MPa
Compressione	25 - 40 %
Riscoperto	40% min
Flessibilità	Fattore 0,5 Flacco
Conduttività termica	0,042 W/m.K
Riduzione dei rumori da impatto	Aperto: 17 a 20 dB(A) Classe 2: Assorbimento e debolmente fonoisolante, non abbatte la propagazione della risonanza.
Resistenza al fuoco	

Prodotto Naturale, Antistatico, Antiallergico, Biocompatibile. Al contrario di altri isolanti sintetici non rilascia solventi o particelle nocive. Gradevole al tatto può essere posato a vista come insonorizzante fonoassorbente e anticondensa oppure into

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

Prezzo base, tasse incluse 71,00 €

Prezzo con sconto 52,38 €

Prezzo di vendita 63,90 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 59,48 €

Sconto -7,10 €

Ammontare IVA 11,52 €

2-3 Days

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

SUGHERO SUPERCOMPRESSO IN ROTOLI

Spessore mm 3

Dimensione rotolo mt H 1 x 10 (10 mq)

Nell'immagine al lato le SPECIFICHE TECNICHE

Prodotto Naturale, Antistatico, Antiallergico, Biocompatibile.

Al contrario di altri isolanti sintetici non rilascia solventi o particelle nocive.

Gradevole al tatto puo essere posato a vista come insonorizzante fonoassorbente e anticondensa oppure intonacato, verniciato o tinteggiato.

Ineguagliabile nelle ristrutturazioni per cappotti interni termoisolanti, grazie alla sua elevata permeabilità al vapore risolve definitivamente i problemi di umidità, condense e muffe.

Ottimo isolamento acustico dai rumori d'urto e da calpestio, puo essere applicato direttamente sotto laminati, parquet, ceramica, pietra naturale ecc.

Ideale tappetino termoacustico per la posa di pavimenti flottanti; compatto, elastico e flessibile permette di livellare piccole irregolarità ed imperfezioni del massetto. Adatto anche per pavimenti riscaldati.

Grande durabilità e stabilità dimensionale, anche quando soggetto ad alte variazioni di temperatura.

Igrosopico, imputrescibile, inattaccabile da insetti, e roditori.

- REAZIONI AL FUOCO: materiale autoestinguente
- RESISTENZA ALL'ACQUA: ottima
- RESISTENZA AL VAPORE: ottima
- RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI: ottima
- PUTRESCIBILITÀ: nulla
- MANTENIMENTO CARATTERISTICHE QUALITATIVE: illimitato nel tempo
- INATTACCABILE: da insetti o animali

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.

// //