

## Rotolo di Sughero mm 4 x mt 1 x 10 (10 mq)



Rotoli, di, sughero, bioflex, roll, spess, da, 2, a, 10, mm, bricolegnostore4

| Specificazioni Tecniche              |  |
|--------------------------------------|--|
| Descrizione                          | Foglio di sughero per applicazione commerciale e residenziale.   |
| Misure                               | Larghezza - da 100 mm a 1300 mm<br>Spessore - da 2,5 mm a 15 mm<br>Lunghezza - su richiesta del cliente          |
| Tolleranza per Larghezza e Lunghezza | ± valore nominale  |
| Tolleranza per Spessore              | Spessore < 5 mm → ± 0,2 mm<br>Spessore > 5 mm → ± 0,5% con massimo di 0,5 mm                                     |
| Densità                              | 180 - 220 Kg/m <sup>3</sup>  |
| Tensione di rottura a trazione       | ≥ 200 MPa  |
| Compressione                         | 25 - 40 %  |
| Riscoperto                           | 40% min.   |
| Flessibilità                         | Fattore 0,5 (Fmax)   |
| Conduttività termica                 | 0,042 W/m.K  |
| Riduzione dei rumori da impatto      | Aperto: 17 a 20 dB(A)<br>Chiuso: 2 Autotringente e debolmente fumoso, non permette la propagazione della fiamma. |
| Resistenza al fuoco                  |  |

Prodotto Naturale, Antistatico, Antiallergico, Biocompatibile. Al contrario di altri isolanti sintetici non rilascia solventi o particelle nocive. Gradevole al tatto può essere posato a vista come insonorizzante fonoassorbente e anticondensa oppure into

Valutazione: Nessuna valutazione

**Prezzo**

Prezzo base, tasse incluse 94,56 €

Prezzo con sconto 69,75 €

Prezzo di vendita 85,10 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 79,21 €

Sconto -9,46 €

Ammontare IVA 15,35 €

2-3 Days



[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

# SUGHERO SUPERCOMPRESSO IN ROTOLI

## Spessore mm 4

## Dimensione rotolo mt H 1 x 10 (10 mq)

### Nell'immagine al lato le SPECIFICHE TECNICHE

Prodotto Naturale, Antistatico, Antiallergico, Biocompatibile.

Al contrario di altri isolanti sintetici non rilascia solventi o particelle nocive.

Gradevole al tatto puo essere posato a vista come insonorizzante fonoassorbente e anticondensa oppure intonacato, verniciato o tinteggiato.

Ineguagliabile nelle ristrutturazioni per cappotti interni termoisolanti, grazie alla sua elevata permeabilità al vapore risolve definitivamente i problemi di umidità, condense e muffe.

Ottimo isolamento acustico dai rumori d'urto e da calpestio, puo essere applicato direttamente sotto laminati, parquet, ceramica, pietra naturale ecc.

Ideale tappetino termoacustico per la posa di pavimenti flottanti; compatto, elastico e flessibile permette di livellare piccole irregolarità ed imperfezioni del massetto. Adatto anche per pavimenti riscaldati.

Grande durabilità e stabilità dimensionale, anche quando soggetto ad alte variazioni di temperatura.

Igrosopico, imputrescibile, inattaccabile da insetti, e roditori.

- REAZIONI AL FUOCO: materiale autoestinguente
- RESISTENZA ALL'ACQUA: ottima
- RESISTENZA AL VAPORE: ottima
- RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI: ottima
- PUTRESCIBILITÀ: nulla
- MANTENIMENTO CARATTERISTICHE QUALITATIVE: illimitato nel tempo
- INATTACCABILE: da insetti o animali

#### Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.

///