

## Tavola Legno di Mogano Sapelli Refilato Grezzo mm 28 x 160 x 3950



Grezzo essiccato refilato. Principali Impieghi: molteplici applicazioni, dalla falegnameria, all'arredo, agli infissi, al pavimento di lusso, ai pianoforti ed altri strumenti musicali, alle imbarcazioni.

Valutazione: Nessuna valutazione

**Prezzo**

Prezzo base, tasse incluse 49,50 €

Prezzo con sconto 40,57 €

Prezzo di vendita 49,50 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 40,57 €

Sconto

Ammontare IVA 8,93 €

3-5 Days

\*\*\*

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

Tavola in legno massello di Mogano Sapelli Eccezionale  
grezzo refilato essiccato

**Dimensione:**

mm 28 x 160 x 3950

Tolleranza spessore e larghezza  $\pm 2$  mm; lunghezza  $\pm 5$  mm.

Si potrebbe riscontrare del leggero smusso sugli spigoli

Per procedere alla spedizione sarà necessario ridimensionare la tavola entro una lunghezza massima di 3000 mm, selezionare pertanto la preferenza della misura di taglio tra le varianti disponibili nel menù a tendina.

[Dal menù a tendina è possibile acquistarlo anche piallato sulle 2 facce, chiaramente lo spessore si ridurrà intorno ai 20/21 mm circa](#)

**Aspetto e caratteristiche del legno:** l'alburno è roseo con tonalità a volte grigiognole, a volte giallastre; il durame nettamente differenziato è rossiccio da fresco passando poi al rosso bruno.

**Peso specifico:** allo stato fresco: mediamente 900 kg/m<sup>3</sup>; dopo normale stagionatura: 690 kg/m<sup>3</sup>

**Struttura istologica:** tessitura da fine a media, fibratura raramente diritta, più spesso irregolare e tale da fornire piacevoli figure nelle superfici levigate.

**Ritiro:** da moderato a medio

**Caratteristiche meccaniche:** resistenza a compressione assiale mediamente 60N/ mm<sup>2</sup>, a flessione 140 N/mm<sup>2</sup>, durezza media; il comportamento all'urto è basso

**Modulo elasticità:** 11.500 N/mm<sup>2</sup>

**Difetti ed alterazione:** cipollatura, tensioni interne che provocano minute fratture trasversali nel cuore fragile.

**Durabilità:** scadente per l'alburno, buona per il durame

**Lavorabilità:** segagione, sfogliatura e tranciatura senza particolari problemi, mentre la piallatura e la fresatura possono risultare difficoltose se la fibratura è molto irregolare, l'essiccazione molto delicata.

**Principali Impieghi:** molteplici applicazioni, dalla falegnameria, all'arredo, agli infissi, al pavimento di lusso, ai pianoforti ed altri strumenti musicali, alle imbarcazioni.

{youtube}7bezgpkb3rY{/youtube}

#### Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.

// //