

Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

Rotolo di Sughero mm 4 x mt 1 x 10 (10 mq)

- Rotolo H 1 x 10 mt
- Spessore mm 4



Rotoli,

. spess. da 2. a 10. mm, bricolegnostore4

- Rotolo H 1 x 10 mt
- Spessore mm 4



Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

SPECIFICHE TECNICHE

Descrizione	Foglio di sughero per applicazione commerciale e residenziale.
Misure	Larghezza – da 500 mm a 1300 mm Spessore – da 0.8 mm a 15 mm Lunghezza – su richiesta del cliente
Tolleranza per Larghezza e Lunghezza	≥ valore nominale
Tolleranza per Spessore	Spessore ≤ 5 mm → ± 0.2 mm Spessore ≥ 5 mm → ± 5% con massimo di 0.5 mm
Densità	180 – 220 Kg/m ³
Tensione di rottura a trazione	≥ 200 kPa
Compressione	20 - 40 %
Recupero	65% Min
Flessibilità	Fattore 5: Passa
Conduttività termica	0.042 W / m K
Riduzione dei rumori da impatto	Apross. 17 a 20 dB(A)
Resistenza al fuoco	Classe 2 Autoestinguente e debolmente fumoso, non alimenta la propagazione della fiamma



Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore



Prodotto Naturale, Antistatico, Antiallergico, Biocompatibile. Al contrario di altri isolanti sintetici non rilascia solventi o particelle nocive. Gradevole al tatto puo essere posato a vista come insonorizzante fonoassorbente e anticondensa oppure into

~~Prezzo base, Nesse escluse IVA 92,04 €~~

Prezzo con sconto 70,04 €

Prezzo di vendita 85,45 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 79,54 €

Sconto 9,49 €

Ammontare IVA 15,41 €

Di solito spedito in 2-3 giorni

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione: **SUGHERO SUPERCOMPRESSO IN ROTOLI**
Spessore mm 4

Dimensione rotolo mt H 1 x 10 (10 mq)

Nell'immagine al lato le SPECIFICHE TECNICHE

Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

Prodotto Naturale, Antistatico, Antiallergico, Biocompatibile.

Al contrario di altri isolanti sintetici non rilascia solventi o particelle nocive.

Gradevole al tatto puo essere posato a vista come insonorizzante fonoassorbente e anticondensa oppure intonacato, verniciato o tinteggiato.

Ineguagliabile nelle ristrutturazioni per cappotti interni termoisolanti, grazie alla sua elevata permeabilità al vapore risolve definitivamente i problemi di umidità, condense e muffe.

Ottimo isolamento acustico dai rumori d'urto e da calpestio, puo essere applicato direttamente sotto laminati, parquet, ceramica, pietra naturale ecc.

Ideale tappetino termoacustico per la posa di pavimenti flottanti; compatto, elastico e flessibile permette di livellare piccole irregolarità ed imperfezioni del massetto. Adatto anche per pavimenti riscaldati.

Grande durabilità e stabilità dimensionale, anche quando soggetto ad alte variazioni di temperatura.

Igroscopico, imputrescibile, inattaccabile da insetti, e roditori.

- REAZIONI AL FUOCO: materiale autoestinguente
- RESISTENZA ALL'ACQUA: ottima
- RESISTENZA AL VAPORE: ottima
- RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI: ottima
- PUTRESCIBILITÀ: nulla
- MANTENIMENTO CARATTERISTICHE QUALITATIVE: illimitato nel tempo
- INATTACCABILE: da insetti o animali

Recensioni

Lunedì, 21 Ottobre 2024

Perfetto per coibentare i muri interni, il rotolo mi è arrivato ben imballato e la qualità del sughero è buona. Facile da tagliare con taglierino e non si sbriciola facilmente. Lo consiglio

Marco Vierin