

Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

**Telo membrana freno vapore impermeabile per
isolamento di tetti e pareti VAPOR150**



Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore



Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore



Il telo freno vapore è costituito da tre strati di protezione in polipropilene ed è concepito per applicazione sia sul lato interno, sia su quello esterno di tetto e pareti. Regola il passaggio dell'umidità, evitando la formazione di condensa interstiziale all'interno del pacchetto coibente.

Prezzo base, Nessun IVA120,28 €

Prezzo con sconto98,32 €

Prezzo di vendita119,95 €

Prezzo di vendita, tasse escluse111,65 €

Sconto-13,33 €

Ammontare IVA21,63 €

Di solito spedito in 3-5 giorni

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione
VAPOR HOUSE 150 è un prodotto **versatile e resistente**, ideale per l'installazione sia su superfici interne che esterne dell'involucro edilizio. Grazie alla **protezione** diretta **contro i raggi UV**, garantisce una

Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

durata e resistenza superiori.

Per un'applicazione ottimale, è importante che la superficie su cui verrà posata sia asciutta, priva di polvere e altri detriti. Prima di procedere con la posa, è necessario assicurarsi di rimuovere eventuali elementi che potrebbero compromettere l'integrità della membrana. Durante l'installazione,

la membrana va srotolata sulla superficie desiderata e, se non si utilizza il modello con doppio tape, è necessario sigillare i bordi con un nastro idoneo per garantire una tenuta perfetta. La sovrapposizione tra le membrane deve essere di almeno 15 cm per assicurare una protezione ottimale.

Infine, per eseguire il lavoro a regola d'arte, è fondamentale l'uso del punto chiodo, che contribuirà a mantenere la membrana saldamente ancorata alla superficie.

Grazie alla sua protezione diretta ai raggi UV, questa membrana è perfetta per essere utilizzata su facciate esterne, tetti e pareti interne, offrendo una protezione duratura contro gli agenti atmosferici e l'umidità.

Dimensioni:

Altezza: 1,5 mt

Lunghezza: 50 mt

Superficie complessiva: 75 mq

SCHEDA TECNICA

CONSIGLI E POSA IN OPERA

Composizione membrana a tre strati:

Tessuto non tessuto in PP;

Film freno vapore in PP;

Tessuto non tessuto in PP.

Proprietà:

Grammatura [g/m²]: 150

Spessore [mm]: 0,5

Trasmissione del vapore d'acqua (Sd)[m]: 13

Resistenza a trazione MD/CD [N/50 mm]: > 250/200

Allungamento MD/CD [%]: > 35/40

Resistenza a lacerazione del chiodo MD/CD [N]: > 130/150

Impermeabilità all'acqua: conforme (EN 1928)

Reazione al fuoco: classe E (EN 13501-1)

Resistenza alla temperatura [°C]: -20/80

Stabilità UV: 336h (3 mesi)

Normativa e certificazioni:

Marcata CE secondo la norma EN 13984

AUS 4200.1 Class 2

Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.