

Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

**Vernice Ignifuga all'Acqua Classe 1 Trasparente
Opaca RU0010 - RZ0020 da 3 lt Rio Verde Renner**



Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore



La vernice ignifuga per legno RU0010, omologata in classe 1 secondo il DM 06/03/92, è un prodotto per la sicurezza degli ambienti. È una finitura ad alte prestazioni ignifughe che vanta un elegante effetto estetico, trasparente e opaco (10 gloss). Bicomponente e con un rapporto di impiego 5:1, garantisce eccellente resistenza chimico-fisica.

~~Prezzo base, IVA esclusa 124,65 €~~

Prezzo con sconto 72,91 €

Prezzo di vendita 88,95 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 88,61 €

Sconto-15,70 €

Ammontare IVA 16,04 €

Di solito spedito in 3-5 giorni

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione



Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

La vernice ignifuga RU0010, omologata in CLASSE 1 secondo il DM 06/03/92, è un prodotto per la sicurezza degli ambienti. È una finitura ad alte prestazioni ignifughe che vanta un elegante effetto estetico, trasparente e opaco (10 gloss). Il prodotto è bicomponente e con un rapporto di impiego 5:1, garantisce eccellente resistenza chimico-fisica.

Campi d'impiego:

Pavimenti, pareti, soffitti, arredamenti in legno.

Informazioni sul prodotto:

La Vernice Ignifuga RU 0010, omologata in classe 1 secondo il DM 06/03/92, è un prodotto per la sicurezza degli ambienti. È una finitura ad alte prestazioni ignifughe che vanta un elegante effetto estetico, trasparente e opaco (10 gloss). Bicomponente e con un rapporto di impiego 5:1, garantisce eccellente resistenza chimico-fisica. Questa vernice protegge pavimenti, pareti, soffitti e arredamenti dal rischio d'incendio. Applicata nelle corrette grammature, raggiunge la classe 1 di reazione al fuoco, massimo livello previsto da DM 06/03/92 – UNI 9796. RU 0010 è formulata all'acqua, inodore e caratterizzata da scarse emissioni COV e totale assenza di formaldeide.

Istruzioni d'uso:

Carteggiare con grana 120-150 e pulire il supporto dalla polvere. Miscelare obbligatoriamente la Vernice Ignifuga RU 0010 e il Catalizzatore RZ 0020 nel rapporto di impiego 5:1 (20%). Consumare il prodotto catalizzato entro 2 ore. Trascorso questo tempo, anche se liquido, il prodotto è inutilizzabile. Per evitare sprechi, catalizzare solo la quantità di vernice necessaria alla singola mano. Quantità di prodotto bicomponente da applicare per ottenere la classe 1 di reazione al fuoco: su pavimenti due mani da 150 g/m² per un totale di 300 g/m²; su pareti, soffitti e mobili due mani da 200 g/m² per un totale di 400 g/m². Tra le due mani lasciare essiccare 4-6 ore; quindi, carteggiare con grana 240-320 e pulire il supporto.

Confezione: Vernice ignifuga RU0010 2,5 lt Catalizzatore RZ0020 0,5 lt

Resa per confezione: per pavimenti circa 10 mq - per altri manufatti circa 7 mq

Essiccazione: tra le mani 4-6 ore. Essiccazione finale 24 ore

Calpestabilità: dopo 48 ore

Applicazione: a pennello, a spruzzo o a rullo.

Sovraverniciabile: con se medesima

Area di utilizzo: Per interni

Mescolare bene prima dell'uso

Per informazioni e necessità di certificazione dell'omologazione contattarci scrivendo a

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

[SCHEDA TECNICA](#)

Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

[SCHEDA INFORMATIVA E ISTRUZIONI D'USO](#)

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.